



**Listenpreis: 2569.21 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

#### EUROLITE LED PLL-576 CW/WW Panel

DMX-steuerbare Flächenleuchte mit 576 dualweißen LEDs, QuickDMX-Buchse, Diffusor und Flügelbegrenzer

- Zusätzlicher Frostfilter für ein breites, homogenes und weiches Licht
- Perfekter Blend- und Transportschutz durch 4 Torblenden
- 288 leistungsstarke LEDs 0,5 W SMD 5730 kaltweiß (CW)
- 288 leistungsstarke LEDs 0,5 W SMD 5730 warmweiß (WW)
- Dimmer elektronisch
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über DMX; Master/Slave Funktion; Stand-alone; Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit und Farbtemperatur; CRMX by LumenRadio über USB (optional); QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional)
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
- Variable Farbtemperatur 3000 K - 6000 K
- Direkte Farbtemperaturwahl für 69 voreingestellte Werte
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- LCD Display
- GummifüÙe
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Video- und Fotografie; Bühne; Messe- und Ladenbau; Verleiher
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; stehend; auf Stativ

#### Lieferumfang

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397739589

Gewicht: 47,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

Sperrgut

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Frostfilter, 4 x Rändelschraube

### ROADINGER Flightcase 4x PLL-576 CW/WW mit Rollen

Truhen-Case mit Lenkrollen, PRO-Version

- Mit 4 Gerätefächern
- Mit 1 Zubehörfach
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 6,5 mm, schwarz
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung<BR>Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- Markenhardware

### Technische Daten:

Gewicht: 45,20 kg

### EUROLITE LED PLL-576 CW/WW Panel

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	160 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	T 3,15 A Sicherung fix im Netzteil
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	288 x 0,5 W SMD 5730 kaltweiß (CW) 288 x 0,5 W SMD 5730 warmweiß (WW)
DMX-Kanäle:	2-1; 2-2; 3-1; 3-2; 4
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	DMX; Master/Slave Funktion; Stand-alone; Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit und Farbtemperatur; CRMX by LumenRadio über USB (optional); QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional)
Vorprogrammiert bei:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	120°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	120°

Farbtemperatur:	3000K - 6000K einstellbar
Farbwiedergabeindex (CRI):	93 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Kaltweiß (CW) 1m: 3752 lx, 3m: 453 lx, 6m: 134 lx Warmweiß (WW) 1m: 3664 lx, 3m: 445 lx, 6m: 132 lx Alle 1m: 5667 lx, 3m: 690 lx, 6m: 204 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	LCD Display
Transporthilfe:	GummifüÙe
MaÙe:	Länge: 44 cm Breite: 19,8 cm Höhe: 22,3 cm
Gewicht:	6,00 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

#### **ROADINGER Flightcase 4x PLL-576 CW/WW mit Rollen**

Maximale Last:	50 kg
Aluminiumprofilrahmen:	25 mm
Klappgriff:	2 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 6,5 mm, laminiert
Farbe:	Schwarz
Gerätefach:	22,5 cm x 47 cm x 25 cm
InnenmaÙe:	100 cm x 47 cm x 25 cm
Zubehörfach:	7 cm x 47 cm x 25 cm
MaÙe:	Breite: 1,045 m Tiefe: 51,5 cm Höhe: 29,5 cm
Gewicht:	18,90 kg