



### Features:

#### EUROLITE Multiflood IP 18x10W RGBW Wash CRMX

Flüsterleiser IP65-LED-Fluter mit RGBW-Farbmischung, CRMX, Diffusorscheibe, Flügelbegrenzer, IR-Fernbedienung

- Integrierter Drahtlos-Empfänger für CRMX-Betrieb
- Zusätzlicher Frostfilter für ein breites, homogenes und weiches Licht
- Perfekter Blend- und Transportschutz durch 4 Torblenden
- 18 LEDs 10 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) mit einstellbarem Ansprechverhalten; Weißabgleich
- Stroboskop-Effekt
- 36 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 15 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; W-DMX by Wireless Solution; CRMX by LumenRadio; Master/Slave-Funktion; RDM; Stand-alone; IR-Fernbedienung
- Fixtures vorhanden für Light´J; Light Captain; Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 10°
- Mit Montagebügel; mit Omega-Bügel
- OLED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für den Außenbereich geeignet
- Mit Druckausgleichsmembran
- Mit einer KENSINGTON-LOCK Diebstahlsicherung
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Architektur; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Theater; Verleiher

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397709605

Gewicht: 85,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

Sperrgut

- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ; stehend
- 3 Tasten der Fernbedienung zum Speichern eigener Einstellungen

## ROADINGER Flightcase 4x Multiflood IP 18x10W RGBW Wash CRMX mit Rollen

Truhen-Case mit Lenkrollen

- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung<BR>Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung<BR>Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 35mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- Kanteneinbaugriff
- 3 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- 4 x Stapelschalen im Deckel
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

## Technische Daten:

Gewicht: 80,00 kg

## EUROLITE Multiflood IP 18x10W RGBW Wash CRMX

|                            |                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:           | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                               |
| Gesamtanschlusswert:       | 170 W                                                                                                                |
| Schutzart:                 | IP65                                                                                                                 |
| Schutzklasse:              | SK I                                                                                                                 |
| Stromanschluss:            | Stromeinspeisung über IP T-Con (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker                  |
| Stromausgang:              | 1 x IP T-Con (W) Einbauversion                                                                                       |
| Lampenart:                 | LED-Lampe                                                                                                            |
| LED-Typ:                   | 18 x 10 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW<br>(homogene Farbmischung)                                                          |
| Blitzrate:                 | 1 - 23 Hz                                                                                                            |
| DMX-Kanäle:                | 3; 4; 6; 8; 11                                                                                                       |
| DMX-Eingang:               | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion IP<br>1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion IP                                             |
| DMX-Ausgang:               | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion IP<br>1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion IP                                             |
| Kühlung:                   | Passive Konvektionskühlung                                                                                           |
| Ansteuerung:               | DMX; W-DMX by Wireless Solution; CRMX by<br>LumenRadio; Master/Slave-Funktion; RDM;<br>Stand-alone; IR-Fernbedienung |
| Fixtures vorhanden für:    | Light J; Light Captain; Colorchief                                                                                   |
| Projektion:                | Flimmerfrei                                                                                                          |
| Trägerfrequenz:            | 2,4 GHz                                                                                                              |
| Abstrahlwinkel:            | 10°                                                                                                                  |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 10°                                                                                                                  |

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
|                             | Frostfilter 20°                                      |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 25                                                   |
|                             | Frostfilter 50                                       |
| Gehäusefarbe:               | Schwarz                                              |
| Aufnahmesystem:             | Montagebügel<br>Omega-Bügel                          |
| Displaytyp:                 | OLED Display                                         |
| Diebstahlsicherung:         | KENSINGTON-LOCK                                      |
| Maße:                       | Länge: 41 cm<br>Breite: 18,4 cm<br>Höhe: 26,9 cm     |
| Gewicht:                    | 10,00 kg                                             |
| Geräuschklassifizierung:    | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                       |
| Batterie:                   | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut |
| Spezialprodukt:             | Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen    |
| Verwendungszweck:           | Beleuchtung für Show-Effekte                         |

#### ROADINGER Flightcase 4x Multiflood IP 18x10W RGBW Wash CRMX mit Rollen

|                        |                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Aluminiumprofilrahmen: | 35 mm                                                                     |
| Klappgriff:            | 4 Stück                                                                   |
| Kanteneinbaugriff:     | 1 Stück                                                                   |
| Feststellscharnier:    | 3 Stück                                                                   |
| Verschluss:            | Butterfly-Schloss: 2 Stück                                                |
| Transporthilfe:        | 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse<br>4 x Stapelschalen im Deckel |
| Farbe:                 | Schwarz, laminiert                                                        |
| Gerätefach:            | 19 cm x 51 cm x 36 cm                                                     |
| Zubehörfach:           | 11 cm x 51 cm x 36 cm                                                     |
| Materialstärke:        | 9 mm                                                                      |
| Maße:                  | Breite: 105 cm<br>Tiefe: 57 cm<br>Höhe: 57 cm                             |
| Gewicht:               | 30,00 kg                                                                  |

#### Lieferumfang:

1 x Gerät  
 1 x Bedienungsanleitung  
 1 x Netzkabel/Stromkabel  
 1 x Konformitätserklärung  
 1 x Frostfilter  
 1 x Flügelbegrenzer  
 1 x Omega-Bügel  
 1 x Fernbedienung