

# EUROLITE Set 4x AKKU UP-4 QCL Spot QuickDMX MK2 + Soft-Bag

Art.-Nr.: 20001041 GTIN: 4026397603125









Listenpreis: 1426.81 €

inkl. 19% Mwst.

# Features:

# **EUROLITE AKKU UP-4 QCL Spot QuickDMX MK2**

Lichtstarkes Akku-LED-Uplight mit 10-W-4in1-LEDs und QuickDMX

- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 9h je nach verwendetem Programm
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- 4 leistungsstarke LEDs 10 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Farbüberblendung variable Geschwindigkeit; Farbwechsel variable Geschwindigkeit; Weißabgleich einstellbar; Farbmischung einstellbar; Frostfilter; Farbwahl manuell; Programmwahl manuell; Pulsweitenmodulation; Energiesparmodus; Notbeleuchtungsfunktion bei Stromausfall
- Strahlen-Effekt; Spot-Effekt; Wash-Effekt; Stroboskop-Effekt
- 36 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 15 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; QuickDMX; DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; kabellose Master/Slave Funktion; RDM
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain; Colorchief
- Flimmerfrei
- QuickDMX: Reichweite von bis zu 600m im Freien
- Bis zu 6 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- DMX Ausfallmodus (Blackout; Hold; Static; Full on)
- Mit einem Abstrahlwinkel von 7°
- Mit Bügel zum Aufstellen am Boden
- Einfarbiges OLED Display
- Anzeige der verbleibenden Akkulaufzeit für die aktuelle Einstellung

# Logistic

EAN / GTIN: 4026397603125

Gewicht: 14,00 kg Länge: 0.00 m Breite: 0.00 m Höhe: 0.00 m

- Ladezustandsanzeige
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Mit einer KENSINGTON-LOCK Diebstahlsicherung
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; mobilen Einsatz; Mobile DJ's
  / Alleinunterhalter; Verleiher
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
- 3 Tasten der Fernbedienung zum Speichern eigener Einstellungen

#### Lieferumfang

1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung, 1 x
 Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 1 x Frostfilter, 1 x Rändelschraube

# **EUROLITE SB-4 Soft-Bag L**

Schwarzes Soft-Bag für bis zu 4 Geräte, 320 x 320 x 200 mm

- Praktische Transporttasche bietet ausreichend Platz für diverse Lichteffekte und Zubehör
- Mit Trennwänden
- Mit 2 Außentaschen
- Mit 4 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Nylon , schwarz, wasserabweisend
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung<BR>Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- 2 Trageschlaufen

### Lieferumfang

**Technische Daten:** 

- 1 x Tasche

Gewicht:	12,93 kg

# **EUROLITE AKKU UP-4 QCL Spot QuickDMX MK2**

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SKI
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 14,8 V, 6600 mAh, 97,68 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 9h je nach verwendetem Programm
	Ladedauer 3h
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	4 x 10 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	27 Hz
DMX-Kanäle:	3; 4; 6; 8; 11
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung

Ansteuerung:	IR-Fernbedienung; QuickDMX; DMX; Standalone; Musiksteuerung über Mikrofon; kabellose Master/Slave Funktion; RDM
Vorprogrammiert bei:	Light Captain; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	3000 Hz
Reichweite:	QuickDMX: bis zu 600m im Freien
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Parallelbetrieb:	Max. 6 Sender
Modulation:	GFSK
DMX Ausfallmodus:	Blackout; Hold; Static; Full on
Abstrahlwinkel:	7°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	7°
	Frostfilter 20°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	18°
	Frostfilter 42°
Aufnahmesystem:	Bügel zum Aufstellen am Boden
Displaytyp:	Einfarbiges OLED Display
Display:	Akkulaufzeitberechnung , Ladezustandsanzeige
Material:	Metall, lackiert
Diebstahlsicherung:	KENSINGTON-LOCK
Maße:	Länge: 15,4 cm
	Breite: 13,3 cm
	Höhe: 15,8 cm
Gewicht:	2,83 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

# EUROLITE SB-4 Soft-Bag L

25 kg
2 Stück
Nylon
Schwarz, wasserabweisend
15 cm x 15 cm x 20 cm
31 cm x 34 cm x 20 cm
Breite: 32 cm
Tiefe: 41 cm
Höhe: 20 cm
0,52 kg