



Listenpreis: 2854.81 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

EUROLITE LED BAR-8 SWING QCL Leiste

Neigbare LED-Lichteffektleiste mit 8 Beams und Strobeeffekt

- Vertikaler Neigungswinkel einstellbar
- Dimmer elektronisch; Farbüberblendung; Farbwechsel; Farbmischung einstellbar; Farbwahl
- Stroboskop-Effekt; Uplight-Effekt; Strahlen-Effekt
- 5 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 18 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; QuickDMX über USB (optional); Master/Slave-Funktion; W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Musiksteuerung über Mikrofon
- Fixtures vorhanden für Colorchief; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

Scheinwerfer

- 8 LEDs 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
 LEDs einzeln ansteuerbar

- Mit einem Abstrahlwinkel von 1°

Stroboskop

- 175 LEDs 0,2 W SMD 5050 kaltweiß (CW)
 7 Segmente einzeln ansteuerbar

Logistic

EAN / GTIN: 4026397757644

Gewicht: 84,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

Sperrgut

- Mit einem Abstrahlwinkel von 120°

ROADINGER Flightcase PRO 4x LED BAR-8 SWING mit Rollen

Truhen-Case mit Lenkrollen, PRO-Version

- Mit 2 Zubehörfach
- 8 verchromte Case-Klappgriffe
- Markenhardware
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser mit Absperrfunktion
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- Mit 4 Gerätefach
- Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 9,5 mm, schwarz
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 3 verchromte Feststellscharniere

Technische Daten:

Gewicht: 83,05 kg

EUROLITE LED BAR-8 SWING QCL Leiste

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	80 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
Max. Kippbewegung TILT:	215° Positionierung
Blitzrate:	0,35 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	8; 12; 23; 27; 49
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; QuickDMX über USB (optional); Master/Slave-Funktion; W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	Colorchief; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	7800 Hz
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Kaltweiß (CW) 1m: 8183 lx, 3m: 1527 lx, 6m: 372 lx Kaltweiß (CW) 1m: 66 lx, 3m: 9 lx, 6m: 2 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz

Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
USB-Anschluss:	Typ A
Material:	Kunststoff; Metall
Maße:	Länge: 100,0 cm Tiefe: 10,7 cm Höhe: 25,1 cm
Gewicht:	7,30 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
LED-Typ:	175 x 0,2 W SMD 5050 kaltweiß (CW)
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	120°
LED-Typ:	8 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	1° mehrfarbig
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø11mm; 2 x Ø5mm
Material:	Metall, 3 mm
Farbe:	Schwarz
Maße:	Länge: 27,5 cm Breite: 5,3 cm Höhe: 8 cm
Gewicht:	0,39 kg
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase PRO 4x LED BAR-8 SWING mit Rollen

Maximale Last:	50 kg
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Klappgriff:	8 Stück
Feststellscharnier:	3 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück mit Absperrfunktion
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
Material:	Schichtholz mehrlagig verleimt, 9,5 mm, laminiert
Farbe:	Schwarz
Gerätefach:	100 cm x 11 cm x 27,5 cm
Zubehörfach:	13,5 cm x 35 cm x 10 cm
Innenmaße:	122,5 cm x 77 cm x 27,5 cm
Maße:	Länge: 123,7 cm Tiefe: 78,3 cm Höhe: 38,6 cm

Gewicht:

47,15 kg

Lieferumfang:

- 1 x Lichteffect
- 1 x Montagebügel
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Batterie