

SOMMER CABLE SC-CICADA SO-D14 50m

Hochwertige Schaltleitung

Art.-Nr.: 3030744R

GTIN: 4026397424348

**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.****Features:**

- Hochflexibel durch feinen Cu-Litzenaufbau
- Einfach zu verarbeiten durch zusätzliche Beilauflitze (0,22 mm²)
- Hervorragend geschirmt durch dichten Spiralwendelschirm mit 95 % Bedeckung
- Langlebig und kerbfest durch stabilen PUR-Mantel

Logistic

EAN / GTIN: 4026397424348

Gewicht: 0,68 kg

Länge: 0,27 m

Breite: 0,23 m

Höhe: 0,03 m

Technische Daten:

| | |
|---------------------|--|
| Farbe: | Schwarz |
| Aufbau: | (2LI2Y0,14 mm ²) DY |
| Mante, Durchmesser: | PUR Master Blend 2,6 mm |
| AWG: | 26 |
| Innenleiter: | 2 x 0,14 mm ² |
| Cu-Litze per Ader: | 18 x 0,10 mm |
| Aderisolation: | PE 0,90 mm |
| Abschirmung: | Cu-Spiralwendel + Beilauflitze, verzinkt (0,22 mm ²) |
| Bedeckung.opt: | 95 % |
| Temperaturbereich: | min. -30° C |
| Temperaturbereich: | max. 70° C |

| | |
|--------------------------------|------------|
| Brandlast je m: | 0,08 kWh |
| Gewicht bei 1 m: | 13 g |
| Aufmachung, VPE: | 50 m Rolle |
| Elektrische Daten: | |
| Kapaz.Ader/Ader bei 1 m: | 65 pF |
| Kapaz.Ader/Schirm bei 1 m: | 120 pF |
| Leiterwiderstand bei 1 km: | <148 Ohm |
| Schirmwiderstand bei 1 km: | 30 Ohm |
| Isolationswiderstand bei 1 km: | >1 GOhm |