



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Statischer Scheinwerfer
- Unsymmetrisch, d. h. mehr Licht nach oben als nach unten
- Zur Fassadenbeleuchtung oder für großflächige Bühnenbilder
- Druckguss-Gehäuse aus Aluminium
- Strahlwassergeschützte Konstruktion für den Außeneinsatz
- Anschlussfertig mit Silikonkabel und Schutzkontaktstecker
- Für helle 250-W-Entladungslampe
- In Silber, Schwarz oder Weiß erhältlich
- Frei bestückbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über plug and play
- Für den Außenbereich geeignet IP65

Logistic

EAN / GTIN: 4026397235586

Gewicht: 11,80 kg

Länge: 0.60 m

Breite: 0.45 m

Höhe: 0.17 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	300 W
Schutzart:	IP65
Lampenart:	Entladungslampe
Farberzeugung:	Frei bestückbar
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Plug and play

Gehäusefarbe:	Weiß
Maße:	Breite: 15 cm Tiefe: 58,5 cm Höhe: 39,5 cm
Gewicht:	11,40 kg