

EUROLITE LED PFE-60 WW Profile Spot 9-25°

Profil-Scheinwerfer, 60-W-WW-LED, manueller Zoom, Blendschieber, CRI>90

Art.-Nr.: 40001711

GTIN: 4026397715484



Listenpreis: 534.31 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- 1 leistungsstarke LED 60 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Theater; Installation; Verleiher
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregt
- Ansteuerbar über Stand-alone; Master/Slave Funktion; DMX; RDM
- Zoom manuell; Fokus manuell
- Mit einem Abstrahlwinkel von 9° - 25°
- Dimmer elektronisch; Pulsweitenmodulation variabel
- Flimmerfrei
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Stroboskop-Effekt
- Mehrfarbiges OLED Display
- Mit Montagebügel
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Logistic

EAN / GTIN: 4026397715484

Gewicht: 3,95 kg

Länge: 0.49 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.22 m

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Gobohalter, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 60 W

Schutzart: IP20

Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Sicherung:	T 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	1 x 60 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
Farbtemperatur:	3200K
Ausstattung:	Zoom manuell; Fokus manuell
DMX-Kanäle:	1; 2
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	Stand-alone; Master/Slave Funktion; DMX; RDM
Vorprogrammiert bei:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	9° - 25°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	9 - 25°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	9 - 25°
Farbwiedergabeindex (CRI):	94 Ra
Lebensdauer:	50000 h
Lichtstrom:	4500 lm
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	Mehrfarbiges OLED Display
Maße:	Länge: 42,5 cm Breite: 16,0 cm Höhe: 25,5 cm Durchmesser: Ø 11,5 cm
Gewicht:	3,38 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Energieeffizienzklasse (A - G):	F
Gobohalter	
Gobos:	Außendurchmesser 37mm Imagedurchmesser 25mm