

EUROLITE LED PFE-60 WW Profile Spot 20-50°

Profil-Scheinwerfer, 60-W-WW-LED, manueller Zoom, Blendenschieber, CRI>90

Art.-Nr.: 40001712 GTIN: 4026397715576











Listenpreis: 534.31 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- 1 leistungsstarke LED 60 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- Zoom manuell; Fokus manuell
- Dimmer elektronisch; Pulsweitenmodulation variabel
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über Stand-alone; Master/Slave Funktion; DMX; RDM
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 20° 50°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- Mehrfarbiges OLED Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Bühne; Installation; Verleiher
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Gobohalter, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten:

| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
|----------------------|------------------------|
| Gesamtanschlusswert: | 60 W |
| Schutzart: | IP20 |

Logistic

EAN / GTIN: 4026397715576

Gewicht: 3,77 kg Länge: 0.42 m Breite: 0.20 m Höhe: 0.22 m

| Schutzklasse: | SKI |
|---------------------------------|---|
| Stromanschluss: | Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Sicherung: | T 1 A Sicherung auswechselbar |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 1 x 60 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW) |
| Ausstattung: | Zoom manuell; Fokus manuell |
| DMX-Kanäle: | 1; 2 |
| DMX-Eingang: | 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Lüfter temperaturgeregelt |
| Ansteuerung: | Stand-alone; Master/Slave Funktion; DMX; RDM |
| Vorprogrammiert bei: | Light Captain |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel: | 20° - 50° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 20 - 50° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 20 - 50° |
| Farbtemperatur: | 3200K |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | 94 Ra |
| Lebensdauer: | 50000 h |
| Lichtstrom: | 4500 lm |
| Gehäusefarbe: | Schwarz matt |
| Aufnahmesystem: | Montagebügel |
| Displaytyp: | Mehrfarbiges OLED Display |
| Material: | Aluminiumguss; Metall |
| Maße: | Länge: 35,0 cm |
| | Breite: 16,0 cm |
| Consider | Höhe: 25,5 cm |
| Gewicht: | 3,20 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen) |
| Energieeffizienzklasse (A - G): | F |
| EPREL-Nr: | 1597557 |
| Montagebügel | |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 1 x Ø12mm |
| Material: | Metall, 3 mm |
| Gobohalter | |
| Gobos: | Außendurchmesser 37mm Imagedurchmesser 25mm |
| Material: | Aluminium, 0,5 mm; Kunststoff |
| Maße: | Durchmesser: Ø 3 cm |
| | |