

## EUROLITE LED PFE-60 RGBW Profile Spot 9-25°

Profil-Scheinwerfer, 80-W-4in1-LED (RGBW), manueller Zoom, Blendenschieber

Art.-Nr.: 40001731

GTIN: 4026397715545



### Features:

- 1 LED 80 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Zoom manuell; Fokus manuell
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Pulsweitenmodulation variabel
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; RDM; Master/Slave-Funktion
- Fixtures vorhanden für Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 9° - 25°
- Variable Farbtemperatur 1800 K - 10000 K
- Mit Montagebügel
- Mehrfarbiges OLED Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Restaurants, Bars und Hotels; Theater; Verleiher
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397715545

Gewicht: 3,95 kg

Länge: 0.48 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.21 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 60 W

Schutzart: IP20

Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Sicherung:	5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 80 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	1 - 19 Hz
Ausstattung:	Zoom manuell; Fokus manuell
DMX-Kanäle:	5; 6; 9
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; RDM; Master/Slave-Funktion
Fixtures vorhanden für:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	9° - 25°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	9 - 25°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	9 - 25°
Farbtemperatur:	1800K - 10000K einstellbar
Lebensdauer:	50000 h
Lichtstrom:	5000 lm
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	Mehrfarbiges OLED Display
Maße:	Länge: 42,5 cm Breite: 16,0 cm Tiefe: 25,5 cm
Gewicht:	3,40 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Energieeffizienzklasse (A - G):	F
EPREL-Nr:	1597536
Gobos:	Außendurchmesser 37mm Imagedurchmesser 25mm

## Lieferumfang:

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Gobohalter
- 1 x Bedienungsanleitung