EUROLITE LED Mini PFE-12 CW

Art.-Nr.: 40001762

GTIN: 4026397742114

Lüfterloser Spot mit 12-W-COB-LED, einstellbare Lichtstrahlform, Farbwiedergabe (CRI) >90

Listenpreis: 71.28 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- 4 Blendenschieber
- 1 leistungsstarke LED COB (Chip-on-board)
- Fokus manuell
- Spot-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Einfache Montage
- Mit einem Abstrahlwinkel von 28°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Installation; Restaurants, Bars und Hotels; Video- und Fotografie
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

  Rändelschraube
- M4 Gewinde

  Lieferumfang
- 1 x Gerät, 1 x Schlüssel, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397742114
Gewicht: 0,67 kg
Länge: 0.24 m
Breite: 0.20 m
Höhe: 0.14 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	12 W
Schutzart:	IP20

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
LED-Typ:	1 x COB (Chip-on-board)
Ausstattung:	Fokus manuell
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Aufbau:	Einfache Montage
Abstrahlwinkel:	28°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	28°
Farbtemperatur:	5800K
Farbwiedergabeindex (CRI):	91 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	1m: 2103 lx, 3m: 231 lx, 6m: 91 lx
Lichtstrom:	1080 lm
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Material:	Aluminiumguss
Maße:	Länge: 19 cm Breite: 8,5 cm Höhe: 12,5 cm
Gewicht:	0,50 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Energieeffizienzklasse (A - G):	F
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø10mm
Material:	Metall, 1 mm
Rändelschraube	
Gewinde:	M4 Gewinde x 16 mm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.