

## EUROLITE LED PLL-704 3200K Panel

DMX-steuerbare Flächenleuchte mit 704 warmweißen LEDs, QuickDMX-Buchse und Flügelbegrenzer

Art.-Nr.: 40001830

GTIN: 4026397700237



**Listenpreis: 593.81 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

- 704 leistungsstarke LEDs SMD 2835 warmweiß (WW)
- Energiesparend, langlebig und umweltfreundlich
- Perfekter Blend- und Transportschutz durch 4 Torblenden
- Pulsweitenmodulation variabel
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit und Blitzrate; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; CRMX by LumenRadio über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); QuickDMX über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- LCD Display
- Robuster Tragegriff
- Verchromter Case-Klappgriff
- Flaches, robustes Metallgehäuse
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Video- und Fotografie; Bühne; Messe- und Ladenbau; mobilen Einsatz
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

### Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397700237

Gewicht: 8,50 kg

Länge: 0.57 m

Breite: 0.18 m

Höhe: 0.40 m

## Technische Daten:

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Stromversorgung:                | 100-240 V AC, 50/60 Hz   |
| Gesamtanschlusswert:            | 140 W  |
| Schutzart:                      | IP20   |
| Stromanschluss:                 | Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)  |
| Stromausgang:                   | P-Con (grau), Einbauversion  |
| Sicherung:                      | T 3 A Sicherung auswechselbar  |
| Lampenart:                      | LED-Lampe  |
| LED:                            | 704 x SMD 2835 warmweiß (WW)   |
| Blitzrate:                      | 0 - 20 Hz  |
| DMX-Kanäle:                     | 1; 2; 3  |
| DMX-Eingang:                    | 3-pol XLR (M) Einbauversion  |
| DMX-Ausgang:                    | 3-pol XLR (W) Einbauversion  |
| Kühlung:                        | Passive Konvektionskühlung   |
| Ansteuerung:                    | Stand-alone; DMX; Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit und Blitzrate; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; CRMX by LumenRadio über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); QuickDMX über USB (optional) |
| Vorprogrammiert bei:            | Light Captain  |
| Projektion:                     | Flimmerfrei  |
| Abstrahlwinkel:                 | 120°   |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 120°   |
| Farbwiedergabeindex (CRI):      | 91 Ra  |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | Warmweiß (WW) 1m: 3274 lx, 3m: 438 lx, 6m: 131 lx  |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz  |
| Aufnahmesystem:                 | Montagebügel   |
| Displaytyp:                     | LCD Display  |
| Tragegriff:                     | 1 Stück  |
| Klappgriff:                     | 1 Stück  |
| Maße:                           | Breite: 56,5 cm<br>Tiefe: 25,5 cm<br>Höhe: 42,2 cm   |
| Gewicht:                        | 7,70 kg  |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)   |
| Photobiologische Sicherheit:    | Risiko Gruppe 0  |
| Rechtliche Spezifikationen      |  |
| Spezialprodukt:                 | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen   |
| Verwendungszweck:               | Beleuchtung für Show-Effekte   |