

EUROLITE LED PLL-384 RGB/WW Panel

DMX-steuerbare Flächenleuchte mit RGB/WW-Farbmischung, QuickDMX-Buchse, Frostfilter und Flügelbegfleirf2efi397717792





Art.-Nr.: 40001893





Listenpreis: 415.31 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Zusätzlicher Frostfilter für ein breites, homogenes und weiches Licht
- Perfekter Blend- und Transportschutz durch 4 Torblenden
- 240 leistungsstarke LEDs 1,5 W SMD 5054 R/G/B (homogene Farbmischung)
- 144 leistungsstarke LEDs 1 W SMD 5054 warmweiß (WW)
- Weißabgleich einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Farbmischung stufenlos
- Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl f
 ür 15 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Master/Slave Funktion; Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit und Farbvoreinstellung; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; Light Captain; Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- LCD Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Verleiher; Hochzeit/Gala/Events; Messeund Ladenbau
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

Logistic

EAN / GTIN: 4026397717792

Gewicht: 4,10 kg Länge: 0.37 m Breite: 0.19 m Höhe: 0.24 m 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Frostfilter, 2 x Rändelschraube

Technische Daten:

| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
|---------------------------------|--|
| Gesamtanschlusswert: | 160 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Schutzklasse: | SKI |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Stromausgang: | 1 x P-Con (grau), Einbauversion |
| Sicherung: | T 6,3 A Sicherung im Service zu wechseln |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 240 x 1,5 W SMD 5054 R/G/B (homogene Farbmischung) |
| | 144 x 1 W SMD 5054 warmweiß (WW) |
| Blitzrate: | 1 - 23 Hz |
| DMX-Kanäle: | 3; 4; 6; 8; 11 |
| DMX-Eingang: | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Lüfter temperaturgeregelt |
| Ansteuerung: | Stand-alone; DMX; Master/Slave Funktion; Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit und Farbvoreinstellung; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional) |
| Vorprogrammiert bei: | Light'J; Light Captain; Colorchief |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel: | 120° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 120° |
| Farbtemperatur: | 3000K |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | 96 Ra |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | Eng rot (R) 1m: 609 lx, 3m: 73 lx, 6m: 21 lx Eng grün (G) 1m: 1250 lx, 3m: 157 lx, 6m: 46 lx Eng blau (B) 1m: 254 lx, 3m: 31 lx, 6m: 9 lx Eng warmweiß (WW) 1m: 1957 lx, 3m: 243 lx, 6m: 73 lx Eng alle 1m: 4046 lx, 3m: 506 lx, 6m: 149 lx |
| | Weit rot (R) 1m: 458 lx, 3m: 59 lx, 6m: 17 lx Weit grün (G) 1m: 1048 lx, 3m: 137 lx, 6m: 41 lx Weit blau (B) 1m: 235 lx, 3m: 31 lx, 6m: 9 lx Weit warmweiß (WW) 1m: 1552 lx, 3m: 203 lx, 6m: 61 lx |
| | Weit alle 1m: 3283 lx, 3m: 429 lx, 6m: 127 lx |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Montagebügel |
| - | |

| Displaytyp: | LCD Display |
|----------------------------|---|
| Maße: | Länge: 34,7 cm |
| | Breite: 13,1 cm |
| | Höhe: 21,1 cm |
| Gewicht: | 3,73 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen) |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |