

EUROLITE LED PLL-384 RGB/WW Panel

Art.-Nr.: 40001893

DMX-steuerbare Flächenleuchte mit RGB/WW-Farbmischung, QuickDMX-Buchse, Frostfilter und Flügelbegrenzer

GTIN: 4026397717792



Features:

- Zusätzlicher Frostfilter für ein breites, homogenes und weiches Licht
- Perfekter Blend- und Transportschutz durch 4 Torblenden
- 240 LEDs 1,5 W SMD 5054 R/G/B (homogene Farbmischung)
- 144 LEDs 1 W SMD 5054 warmweiß (WW)
- Weißabgleich einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Farbmischung stufenlos
- Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 15 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Master/Slave-Funktion; Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit und Farbvoreinstellung; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Fixtures vorhanden für Light´J; Light Captain; Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- LCD Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Theater; Verleiher; Werbung/Schaufenster
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Logistic

EAN / GTIN: 4026397717792

Gewicht: 4,10 kg

Länge: 0.37 m

Breite: 0.19 m

Höhe: 0.24 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	160 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	240 x 1,5 W SMD 5054 R/G/B (homogene Farbmischung) 144 x 1 W SMD 5054 warmweiß (WW)
Blitzrate:	0,8 - 22 Hz
DMX-Kanäle:	3; 4; 6; 8; 11
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Master/Slave-Funktion; Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit und Farbvoreinstellung; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	Light´J; Light Captain; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	120°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	120°
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex (CRI):	96 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Eng rot (R) 1m: 609 lx, 3m: 73 lx, 6m: 21 lx Eng grün (G) 1m: 1250 lx, 3m: 157 lx, 6m: 46 lx Eng blau (B) 1m: 254 lx, 3m: 31 lx, 6m: 9 lx Eng warmweiß (WW) 1m: 1957 lx, 3m: 243 lx, 6m: 73 lx Eng alle 1m: 4046 lx, 3m: 506 lx, 6m: 149 lx Weit rot (R) 1m: 458 lx, 3m: 59 lx, 6m: 17 lx Weit grün (G) 1m: 1048 lx, 3m: 137 lx, 6m: 41 lx Weit blau (B) 1m: 235 lx, 3m: 31 lx, 6m: 9 lx Weit warmweiß (WW) 1m: 1552 lx, 3m: 203 lx, 6m: 61 lx Weit alle 1m: 3283 lx, 3m: 429 lx, 6m: 127 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	LCD Display
Maße:	Länge: 34,7 cm Breite: 13,1 cm

	Höhe: 21,1 cm
Gewicht:	3,73 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Frostfilter
2 x Rändelschraube