

EUROLITE LED PFE-200 3000K Profile Spot

PRO Profil-Scheinwerfer, warmweiße 200-W-LED, Zoom, Blendenschieber, CRI >95

Art.-Nr.: 40001975

GTIN: 4026397705409



Features:

- 1 LED 200 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- Zoom manuell; Fokus manuell
- Dimmer elektronisch; Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone
- Fixtures vorhanden für Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 14° - 41°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- LCD Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Theater; Verleiher; Video- und Fotografie
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Logistic

EAN / GTIN: 4026397705409

Gewicht: 12,75 kg

Länge: 0.74 m

Breite: 0.36 m

Höhe: 0.35 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 135 W

Schutzart: IP20

Schutzklasse: SK I

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 200 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
Blitzrate:	3,5 - 29 Hz
Ausstattung:	Zoom manuell; Fokus manuell
DMX-Kanäle:	3
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone
Fixtures vorhanden für:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	2300 Hz
Abstrahlwinkel:	14° - 41°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	14 - 41°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	14 - 41°
Farbtemperatur:	3157K
Farbwiedergabeindex (CRI):	98 Ra
Lebensdauer:	15000 h
Lichtstrom:	10188 lm
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	LCD Display
Maße:	Länge: 61,8 cm Breite: 33,1 cm Höhe: 36,2 cm
Gewicht:	11,10 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Energieeffizienzklasse (A - G):	F
EPREL-Nr:	1271171

Lieferumfang:

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Stecker
- 1 x Filterrahmen