EUROLITE ML-600 ABL

Scheinwerfer mit Halogenlampe und LED-Ambientbeleuchtung

Art.-Nr.: 41600001

GTIN: 4026397632019

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Unter der Gitter-Abdeckung verbergen sich in zwei Zonen RGB-LEDs, um den großen Reflektor farblich komplett auszuleuchten
- In der Mitte des Scheinwerfers wird eine 600-W-GKV-Lampe eingesetzt (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Die Halogenlampe erzeugt gedimmt ein wunderbar goldenes Atmosphärenlicht; voll ausgefahren aber ein hell blendendes Licht
- Strobe-Effekt mit regelbarer Geschwindigkeit
- Verschiedene Dimmerkurven wählbar
- Strobe-Effekt mit 20 Blitzen pro Sekunde
- Direkte Farbwahl für 35 Farben
- Standalone-, Master/Slave- und DMX-Betrieb
- Schwenkbarer Montagebügel
- Bedienfeld mit LCD-Anzeige zur einfachen Konfiguration
- 45 leistungsstarke LEDs 0,5 W SMD 5050 3in1 TCL RGB
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; Light Captain

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397632019
Gewicht: 18,50 kg
Länge: 0.57 m
Breite: 0.56 m
Höhe: 0.58 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Gesamtanschlusswert:	600 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Passendes Leuchtmittel:	230 V/600 W GKV
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x PowerCON (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe; Halogenlampe
LED-Typ:	45 x 0,5 W SMD 5050 3in1 TCL RGB
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	1; 2; 4; 11
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	Light´J; Light Captain
Gehäusefarbe:	Grau
Maße:	Breite: 66 cm Tiefe: 37 cm Höhe: 61 cm
Gewicht:	16,90 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.