

EUROLITE ML-56 CDM Multi Lens Spot sil

Spot für CDM-T 150 Entladungslampe mit 4 Frontgläsern / Abstrahlwinkeln

Art.-Nr.: 41600130

GTIN: 4026397398823



Features:

- Scheinwerfer mit 4 austauschbaren Linsen (VNSP, NSP, MFL und WFL)
- Lichtleistung eines herkömmlichen PAR56-Scheinwerfers bei geringerer Leistungsaufnahme
- Hochwertiges Druckguss-Gehäuse für höchste Stabilität
- Hochwertiger Aluminiumreflektor
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über plug and play
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau

Logistic

EAN / GTIN: 4026397398823

Gewicht: 7,30 kg

Länge: 0,28 m

Breite: 0,28 m

Höhe: 0,52 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	155 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Kabellänge:	0,85 m
Sicherung:	5 x 20 mm, T 3,15 A Sicherung auswechselbar
Sockel/Fassung:	G-12
Lampenart:	Entladungslampe

Farberzeugung:	Über Farbfilter-Rahmen (optional)
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Plug and play
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	NSP 20° x 36° MFL 21° x 36° WFL 30° x 53° VNSP 15° x 36°
Gehäusefarbe:	Silber
Maße:	Breite: 28 cm Tiefe: 22 cm Höhe: 40 cm
Gewicht:	6,65 kg
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

1 x Gerät
1 x Filterrahmen
4 x Linse
1 x Bedienungsanleitung