

EUROLITE LED KKL-12 Fluter 3200K weiß

Warmweiße 12-W-LED-Leuchte an Auslegerarm mit Klemmhalterung

Art.-Nr.: 41600463

GTIN: 4026397606676



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Beschreibung:

Der Eurolite KKL-12 LED-Fluter illuminiert Schaufenster, Messestände, Werkstätten und wettergeschützte Areale im Freien. Erhältlich ist der KKL-12 in drei schlichten Gehäusefarben, die unauffällig überall einen Platz finden: Schwarz, Weiß und Silber.

Features:

- Horizontaler und vertikaler Neigungswinkel einstellbar
- Ausgefallenes Design
- 12 leistungsstarke LEDs 1 W high-power warmweiß (WW)
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über plug and play
- Einfache Montage
- Mit einem Abstrahlwinkel von 40°
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Geräuschloser Betrieb
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Werbung/Schaufenster; Messe- und Ladenbau

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Rändelschraube, 1 x Platte, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397606676

Gewicht: 0,95 kg

Länge: 0.46 m

Breite: 0.14 m

Höhe: 0.10 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 12 W

Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Kabellänge:	Ca. 1,5 m
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	12 x 1 W high-power warmweiß (WW)
Neigungswinkel:	Horizontal: 320 °; Vertikal: 85 °
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Plug and play
Aufbau:	Einfache Montage
Abstrahlwinkel:	40°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	40°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	75
Farbtemperatur:	3200K
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	3m: 130 lx, 6m: 39 lx
Lichtstrom:	752 lm
Gehäusefarbe:	Weiß
Maße:	Länge: 45 cm Breite: 13 cm Tiefe: 12 cm
Gewicht:	0,79 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Energieeffizienzklasse (A - G):	G
EPREL-Nr:	2011802