

EUROLITE LED CSL-50 Strahler

Leistungsstarker 50 W Strahler mit neutralweißem Licht

Art.-Nr.: 41600490

GTIN: 4026397699692



Listenpreis: 106.98 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- 1 leistungsstarke LED 70 W high-power Neutralweiß (NW)
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit einem Abstrahlwinkel von 50°
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Mit Montagebügel
- Ansteuerbar über plug and play
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Installation; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ; Wandmontage

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Flügelbegrenzer, 1 x Montagebügel, 1 x Halter, 1 x Schrauben, 1 x Mutter, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397699692

Gewicht: 2,25 kg

Länge: 0.30 m

Breite: 0.23 m

Höhe: 0.14 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	50 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker

Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 0,8 m
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	1 x 70 W high-power Neutralweiß (NW)
Farbtemperatur:	4190K
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Plug and play
Abstrahlwinkel:	50°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	50°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	90°
Farbwiedergabeindex (CRI):	83 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	1m: 2787 lx, 3m: 366 lx, 6m: 108 lx
Lichtstrom:	3462 lm
Gehäusefarbe:	Weiß matt
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Material:	Aluminiumguss; Metall
Maße:	Länge: 21,0 cm Breite: 20,5 cm Höhe: 22,0 cm
Gewicht:	2,00 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Energieeffizienzklasse (A - G):	G
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø10mm; 1 x Ø8mm
Material:	Metall, 2 mm
Farbe:	Weiß
Maße:	Breite: 19,7 cm Tiefe: 2,5 cm Höhe: 14,5 cm
Halter	
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø10mm; 6 x Ø4mm
Material:	Metall, 2,5 mm
Farbe:	Silbergrau, verzinkt
Maße:	Länge: 10,5 cm Breite: 2,8 cm
Flügelbegrenzer	
Durchmesser Befestigungslöcher:	2 x Ø4mm
Material:	Metall, 1 mm
Farbe:	Weiß, matt