

EUROLITE LED Theatre 36x3W CW/WW

LED-Scheinwerfer mit Torblenden und 36 x 3-W-LED (kaltweiß/warmweiß)

Art.-Nr.: 41602000

GTIN: 4026397429145



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Beeindruckende Lichtleistung
- 17 voreingestellte Farbtemperaturwerte
- Strobe-Effekt 0-20 Hz
- Elektronischer Dimmer (0-100%)
- Hochwertiges Gehäuse für hohe Stabilität
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- 36 leistungsstarke LEDs 3 W high-power CW/WW
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX; Master/Slave Funktion
- Bereits vorprogrammiert bei Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Mit einem Abstrahlwinkel von 20°
- LCD Display
- Sehr leiser Betrieb
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; mobilen Einsatz; Messe- und Ladenbau

Logistic

EAN / GTIN: 4026397429145

Gewicht: 6,10 kg

Länge: 0,34 m

Breite: 0,24 m

Höhe: 0,39 m

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Filterrahmen

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 130 W

Schutzart: IP20

Schutzklasse: SK I

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	36 x 3 W high-power CW/WW
DMX-Kanäle:	5
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	DMX; Master/Slave Funktion
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Abstrahlwinkel:	20°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	20°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	LCD Display
Maße:	Länge: 34 cm Breite: 18 cm Höhe: 30,5 cm
Gewicht:	5,60 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen); klasse 2 (leichte Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte