

EUROLITE LED Theatre COB 100 WW

LED-Theater-Scheinwerfer mit warmweiß (WW) 100-Watt-COB (Chip-on-board)-LED

Art.-Nr.: 41602010

GTIN: 4026397676266



Listenpreis: 236.81 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- 1 leistungsstarke LED 100 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 40°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Doppelbügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Sehr leiser Betrieb
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Clubs/Tanzschulen; Bühne; Mobile DJ's / Alleinunterhalter
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; Light Captain
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Flügelbegrenzer

Logistic

EAN / GTIN: 4026397676266

Gewicht: 3,10 kg

Länge: 0.26 m

Breite: 0.23 m

Höhe: 0.34 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	85 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	T 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
Farbtemperatur:	3100K
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	1; 4
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Vorprogrammiert bei:	Light J; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	40°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	40°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	70°
Farbwiedergabeindex (CRI):	95 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Warmweiß (WW) 1m: 4025 lx, 3m: 521 lx, 6m: 155 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Breite: 24,3 cm Tiefe: 31,1 cm Höhe: 32 cm
Gewicht:	2,75 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte