

EUROLITE LED THA-40PC DL Theater-Spot ws

Lüfterloser PC-Scheinwerfer (DMX), 57-W-LED in Neutralweiß, Farbwiedergabe (CRI) >90

Art.-Nr.: 41602086

GTIN: 4026397613582



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Komfortable Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit LC-Anzeige und vier Bedientasten
- Funktionen: Dimmer, Strobe-Effekte
- Verschiedene Dimmerkurven und Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Ausgestattet mit einer 57-W-NW-LED
- CRI von 90
- Farbtemperatur 4000 Kelvin
- Mit Plankonvexlinse
- Manueller, stufenloser Zoom von 11°-48°
- Mit Metallgehäuse in schwarz oder weiß
- Haltebügel zur Montage auf einem Stativ oder an einer Traverse
- Arretiermöglichkeit am Bügel
- Zusätzliche GummifüÙe wenn der Spot auf den Boden gestellt werden soll
- Drehbarer Flügelbegrenzer und Farbfilterrahmen im Lieferumfang enthalten
- Anschlussfertig über Netzleitung mit Schutzkontaktstecker
- Schaltungsteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- 1 leistungsstarke LED 57 W COB (Chip-on-board) Neutralweiß (NW)
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 11° - 48°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)

Lieferumfang

- 1 x Flügelbegrenzer

Logistic

EAN / GTIN: 4026397613582

Gewicht: 4,34 kg

Länge: 0,34 m

Breite: 0,21 m

Höhe: 0,27 m

Technische Daten:

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 40 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Stromanschluss: | Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| LED: | 1 x 57 W COB (Chip-on-board) Neutralweiß (NW) |
| Farbtemperatur: | 4000K |
| DMX-Kanäle: | 1; 2 |
| DMX-Eingang: | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | Stand-alone; DMX |
| Vorprogrammiert bei: | LED PC-Control 512 |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel: | 11° - 48° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 11 - 37° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 17 - 48° |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | 90 Ra |
| Gehäusefarbe: | Weiß |
| Maße: | Länge: 27,5 cm Breite: 20,5 cm Tiefe: 25 cm |
| Gewicht: | 3,92 kg |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |