

EUROLITE LED THA-100F MK3 Theater-Spot

Fresnel-Scheinwerfer (Stufenlinse), 100-W-Warmweiß-LED, CRI >90, leise, DMX

Art.-Nr.: 41602127

GTIN: 4026397690453



Listenpreis: 653.31 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- 1 leistungsstarke LED 100 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
 - Stroboskop-Effekt
 - Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter geräuscharm
 - Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
 - Flimmerfrei
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 8° - 55°
 - Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
 - Mit Montagebügel
 - LCD Display
 - Dimmer elektronisch; Dimmerkurven mit einstellbarem Ansprechverhalten; Pulsweitenmodulation variabel; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
 - Bereits vorprogrammiert bei Light Captain
 - GummifüÙe
 - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Installation; Bühne; Theater
 - Sehr leiser Betrieb
 - Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- Lieferumfang**
- 1 x Scheinwerfer, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Flügelbegrenzer, 1 x Filterrahmen, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397690453

Gewicht: 9,30 kg

Länge: 0.49 m

Breite: 0.40 m

Höhe: 0.38 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	95 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion beiliegend
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
Farbtemperatur:	3000K
Blitzrate:	20 Hz
DMX-Kanäle:	1; 3
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter geräuscharm
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Vorprogrammiert bei:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	8° - 55°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	8 - 40°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	16 - 55°
Farbwiedergabeindex (CRI):	96 Ra
Lichtstrom:	5384 lm
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	LCD Display
Transporthilfe:	GummifüÙe
Material:	Aluminiumguss; Metall
MaÙe:	Länge: 35,0 cm Breite: 31,5 cm Höhe: 39,5 cm
Gewicht:	7,15 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Energieeffizienzklasse (A - G):	G
Netzkabel/Stromkabel	
Aufbau Kabel:	3 x 1,5 mm ² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,8 m

Montagebügel

Durchmesser Befestigungslöcher: 5 x Ø13mm

Material: Aluminiumguss, 6 mm

Flügelbegrenzer

Material: Aluminium, 1 mm

Ring Durchmesser: Außen: 172 mm
Innen: 150 mm

Maße: Breite: 42,2 cm
Höhe: 42,5 cm

Filterrahmen

Material: Aluminium, 1 mm

Maße: Breite: 18,5 cm
Höhe: 18,5 cm
Durchmesser: Ø 15,2 cm
