

EUROLITE LED THA-100F TRC Theater-Spot sw

Fresnel-Scheinwerfer mit 100-W-Weißlicht-LED, Farbwiedergabe (CRI) >90

Art.-Nr.: 41602129

GTIN: 4026397689792



Listenpreis: 534.31 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Stabiles Metallgehäuse
- 1 leistungsstarke LED 100 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit; Stand-alone
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 9° - 60°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; mobilen Einsatz; Restaurants, Bars und Hotels; Video- und Fotografie
- Dimmer elektronisch
- GummifüÙe
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Logistic

EAN / GTIN: 4026397689792

Gewicht: 9,30 kg

Länge: 0.48 m

Breite: 0.40 m

Höhe: 0.38 m

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Filterrahmen, 1 x Flügelbegrenzer

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 120 W

Schutzart: IP20

Schutzklasse: SK I

Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Sicherung:	5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar
LED:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
Farbtemperatur:	3200K
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit; Stand-alone
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	9° - 60°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	9 - 40°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	18 - 60°
Farbwiedergabeindex (CRI):	97 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Eng warmweiß (WW) 1m: 34719 lx, 3m: 4497 lx, 6m: 1151 lx Weit warmweiß (WW) 1m: 5802 lx, 3m: 700 lx, 6m: 210 lx
Lichtstrom:	5833 lm
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Transporthilfe:	GummifüÙe
MaÙe:	Länge: 47 cm Breite: 31 cm Höhe: 39 cm
Gewicht:	7,15 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Energieeffizienzklasse (A - G):	G