

EUROLITE LED THA-150F Theater-Spot

Fresnel-Scheinwerfer, Dim to warm, 170-W-Warmweiß/Amber-LED, CRI >90, leise, DMX

Art.-Nr.: 41602133

GTIN: 4026397654998



Listenpreis: 903.21 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Neuartige LED-Technologie, die beim Dimmen die Farbtemperaturkurve einer Halogenlampe simuliert
- Stabiles Metallgehäuse
- 1 leistungsstarke LED 170 W COB (Chip-on-board) Dim to warm (homogene Farbmischung)
- Zoom motorisch
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über RDM; DMX
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 8° - 55°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- LCD Display
- Exakte 16-Bit-Auflösung bei Dimmer
- Farbmischung stufenlos; Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Dimmerkurven einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; Light Captain
- GummifüÙe
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Installation; Bühne; Theater
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Flügelbegrenzer, 1 x Filterrahmen, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397654998

Gewicht: 11,90 kg

Länge: 0.61 m

Breite: 0.37 m

Höhe: 0.44 m

Technische Daten:

| | |
|---------------------------------|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 150 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker beiliegend |
| Stromausgang: | P-Con (grau), Einbauversion |
| LED: | 1 x 170 W COB (Chip-on-board) Dim to warm (homogene Farbmischung) |
| Ausstattung: | Zoom motorisch |
| DMX-Kanäle: | 2; 6; 7 |
| DMX-Eingang: | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Lüfter temperaturgeregelt |
| Ansteuerung: | RDM; DMX |
| Vorprogrammiert bei: | Light´J; Light Captain |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel: | 8° - 55° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 8 - 39° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 12 - 55° |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | 96 Ra |
| Lichtstrom: | 5093 lm |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Montagebügel |
| Displaytyp: | LCD Display |
| Transporthilfe: | GummifüÙe |
| Material: | Aluminiumguss; Metall |
| Aufnahme im Scheinwerfer: | 20 cm x 20 cm |
| MaÙe: | Länge: 45,7 cm Breite: 33,6 cm Höhe: 39,8 cm |
| Gewicht: | 9,40 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 2 (leichte Geräusche) |
| Energieeffizienzklasse (A - G): | G |
| Netzkabel/Stromkabel | |
| Aufbau Kabel: | 3 x 1,5 mm² H05VV-F |
| Kabellänge: | Ca. 1,3 m |
| Montagebügel | |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 5 x Ø10mm |
| Material: | Aluminiumguss, 6,5 mm |

Flügelbegrenzer

Material: Aluminiumguss; Metall

Ring Durchmesser: Außen: 198 mm
Innen: 220 mm

Maße: Breite: 50,5 cm
Tiefe: 4,2 cm
Höhe: 50,5 cm

Filterrahmen

Material: Aluminium, 1 mm

Maße: Breite: 22,5 cm
Höhe: 22,5 cm
Durchmesser: Ø 18 cm
