

EUROLITE LED THA-350F WW/CW Theater-Spot

Fresnel-Scheinwerfer, 350-W-LED, Variable Farbtemperatur, CRI >90, Zoom

Art.-Nr.: 41602136

GTIN: 4026397718126



Listenpreis: 1307.81 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Temperatargeschützter Griff
- 1 leistungsstarke LED 350 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (homogene Farbmischung)
- Variable Farbtemperatur 2700 K - 6500 K
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über Stand-alone; Master/Slave Funktion; DMX
- Flimmerfrei
- Stroboskop-Effekt
- Mit einem Abstrahlwinkel von 11° - 41°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- LCD Display
- Zoom motorisch
- Dimmer elektronisch
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Sehr leiser Betrieb
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Installation; Bühne; Theater
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x XLR Kabel, 1 x Stecker, 1 x Flügelbegrenzer

Logistic

EAN / GTIN: 4026397718126

Gewicht: 11,80 kg

Länge: 0.52 m

Breite: 0.33 m

Höhe: 0.32 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	280 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 3,15 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	1 x 350 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (homogene Farbmischung)
Farbtemperatur:	2700K - 6500K einstellbar
Ausstattung:	Zoom motorisch
DMX-Kanäle:	4; 5
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	Stand-alone; Master/Slave Funktion; DMX
Vorprogrammiert bei:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	11° - 41°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	11 - 27°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	22 - 41°
Farbwiedergabeindex (CRI):	95 Ra
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	LCD Display
Maße:	Länge: 43,5 cm Breite: 28,5 cm Höhe: 38,5 cm
Gewicht:	10,50 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte