

## EUROLITE LED THA-450F Theater-Spot

Fresnel-Scheinwerfer (Stufenlinse), 440-W-RGBL-LED, leise, DMX

Art.-Nr.: 41602200

GTIN: 4026397713954



**Listenpreis: 1664.81 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

- Stabiles Metallgehäuse
- Gummierter Griff
- 1 leistungsstarke LED 450 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBL
- Variable Farbtemperatur 2400 K - 8500 K
- Exakte 16-Bit-Auflösung bei Dimmer
- Zoom motorisch; Zoom manuell
- Farbmischung stufenlos; Dimmerkurven mit einstellbarem Ansprechverhalten; Dimmer elektronisch; Pulsweitenmodulation variabel; Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Direkte Farbwahl für 117 Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; RDM; Drehregler für Helligkeit; QuickDMX über USB (optional); CRMx by LumenRadio (optional); W-DMX by Wireless Solution (optional)
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain
- Mit einem Abstrahlwinkel von 5° - 50°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel schwenk- und neigbar für Wand- und Deckenmontage in beliebigen Winkeln
- LCD Display
- Sehr leiser Betrieb
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Installation; Bühne; Theater
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

### Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Flügelbegrenzer, 1 x Filterrahmen

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397713954

Gewicht: 12,10 kg

Länge: 0.56 m

Breite: 0.41 m

Höhe: 0.40 m

## Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	440 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	T 3 A Sicherung auswechselbar
LED:	1 x 450 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBL
Farbtemperatur:	2400K - 8500K einstellbar
Ausstattung:	Zoom motorisch; Zoom manuell
DMX-Kanäle:	1; 2; 4; 7; 18
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; RDM; Drehregler für Helligkeit; QuickDMX über USB (optional); CRMX by LumenRadio (optional); W-DMX by Wireless Solution (optional)
Vorprogrammiert bei:	Light Captain
Abstrahlwinkel:	5° - 50°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	5 - 40°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	14 - 50°
Farbwiedergabeindex (CRI):	91 Ra
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel schwenk- und neigbar für Wand- und Deckenmontage in beliebigen Winkeln
Displaytyp:	LCD Display
Maße:	Länge: 37,0 cm Breite: 33,9 cm Höhe: 39,9 cm
Gewicht:	9,45 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte