

## EUROLITE LED PAR-56 COB 5600K 100W sil

LED-Scheinwerfer mit leistungsstarker weißer 100-W-COB-LED

Art.-Nr.: 41603545

GTIN: 4026397454864



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Funktionen: Dimmer, Strobe-Effekt, Master/Slave-Betrieb
- Bedienbar im Standalone-Modus oder über DMX
- 1 oder 3 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Acht verschiedene Dimmerkurven einstellbar
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Control-Board mit vier Bedientasten und LC-Display
- Haltebügel zur Montage auf einem Stativ oder an einer Traverse
- Arretiermöglichkeit am Haltebügel
- Mit Farbfilterrahmen
- Optionale Flügelbegrenzer erhältlich
- Ideal für Theater, Großbühnen als Vorbühnenscheinwerfer und den mobilen Einsatz
- Anschlussfertig über Netzleitung mit Schutzkontaktstecker
- In Silber oder Schwarz erhältlich
- Ansteuerbar über DMX
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; LED PC-Control 512
- Mit einem Abstrahlwinkel von 28°

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397454864

Gewicht: 2,95 kg

Länge: 0.24 m

Breite: 0.24 m

Höhe: 0.44 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 120 W

Schutzart: IP20

Lampenart: LED-Lampe

Ansteuerung:	DMX
Vorprogrammiert bei:	Light J; LED PC-Control 512
Abstrahlwinkel:	28°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	28°
Gehäusefarbe:	Silber
Maße:	Breite: 23,5 cm Tiefe: 35 cm Höhe: 33 cm
Gewicht:	2,55 kg
DMX-Kanäle:	1/3
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
LED-Typ:	Array 100 W, weiß
LED-Anzahl:	1
Farbtemperatur:	5600 K
Abstrahlwinkel:	28°
Maße (L x B x H):	330 x 235 x 350 mm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte