

EUROLITE LED IP PAR-64 COB 3000K 100W Zoom sw

Wetterfester PAR-Scheinwerfer, IP65, mit warmweißer 100-W-COB-LED und motorischem Zoom

Art.-Nr.: 41603610

GTIN: 4026397698152



Listenpreis: 593.81 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Lichtleistung vergleichbar mit einem traditionellen 1000-W-Halogencheinwerfer
 - Sehr gleichmäßiges Licht
 - 1 leistungsstarke LED 100 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
 - Zoom motorisch
 - Dimmerkurven mit einstellbarem Ansprechverhalten; Pulsweitenmodulation variabel; Gammakorrektur einstellbar; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
 - Stroboskop-Effekt
 - Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
 - Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Master/Slave Funktion
 - Flimmerfrei
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 7° - 53°
 - Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
 - Mit Doppelbügel
 - 4 stelliges 7-Segment-LED Display
 - Für den Außenbereich geeignet IP65
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; Messe- und Ladenbau; Installation; Bühne
 - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
 - Bereits vorprogrammiert bei Light Captain
 - Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- Lieferumfang**
- 1 x Gerät, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x XLR Kabel, 2 x Montagebügel, 2 x Rändelschraube, 4 x Unterlegscheibe, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397698152

Gewicht: 9,15 kg

Länge: 0.48 m

Breite: 0.30 m

Höhe: 0.29 m

Technische Daten:

| | |
|---------------------------------|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 120 W |
| Schutzart: | IP65 |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Stromausgang: | IP T-Con (W) Einbauversion |
| Sicherung: | T 6,3 A Sicherung fix im Netzteil |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED: | 1 x 100 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW) |
| Farbtemperatur: | 3000K |
| Blitzrate: | 0 - 20 Hz |
| Ausstattung: | Zoom motorisch |
| DMX-Kanäle: | 1; 2; 3; 4 |
| DMX-Eingang: | 3-pol XLR (M) Einbauversion IP |
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (W) Einbauversion IP |
| Kühlung: | Lüfter temperaturgeregelt |
| Ansteuerung: | DMX; Stand-alone; Master/Slave Funktion |
| Vorprogrammiert bei: | Light Captain |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel: | 7° - 53° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 7 - 36° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 9 - 53° |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | 90 Ra |
| Gehäusefarbe: | Schwarz matt |
| Aufnahmesystem: | Doppelbügel |
| Displaytyp: | 4 stelliges 7-Segment-LED Display |
| Material: | Aluminiumguss |
| Maße: | Länge: 36 cm Breite: 29 cm Höhe: 35 cm |
| Gewicht: | 8,40 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 2 (leichte Geräusche) |
| Netzkabel/Stromkabel | |
| Aufbau Kabel: | 3 x 1,5 mm ² H07RN-F |
| Kabellänge: | Ca. 1,5 m |
| XLR Kabel | |
| Kabellänge: | Ca. 1 m |
| Steckertyp: | 3-pol XLR (M); 3-pol XLR (W) |
| Montagebügel | |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 1 x Ø10mm |

Material:

Metall, 2,5 mm
