

## EUROLITE LED ML-56 COB 3200K 100W 60° sw

LED-Scheinwerfer im Multi-Lens-Design mit leistungsstarker weißer LED

Art.-Nr.: 41604021

GTIN: 4026397508970



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Ausgestattet mit einer 100-W-COB-LED
- Funktionen: Dimmer, Strobe-Effekt, Master/Slave-Betrieb
- Bedienbar im Standalone-Modus oder über DMX
- 1 oder 3 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Abstrahlwinkel circa 60°
- Verschiedene Dimmerkurven und Dimmergeschwindigkeit einstellbar
- Farbtemperatur 3200 K
- Haltebügel zur Montage auf einem Stativ oder an einer Traverse
- Arretiermöglichkeit am Haltebügel
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Control-Board mit vier Bedientasten und LCD-Display
- Anschlussfertig mit Netzleitung und Schutzkontaktstecker
- Mit Farbfilterrahmen
- Optionale Flügelbegrenzer erhältlich
- Ideal für Theater, Großbühnen als Vorbühnenscheinwerfer und den mobilen Einsatz
- In Silber oder Schwarz erhältlich
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397508970

Gewicht: 4,60 kg

Länge: 0,28 m

Breite: 0,27 m

Höhe: 0,38 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 120,00 W

Vorprogrammiert bei: Light´J

Farbwiedergabeindex (CRI):	83 Ra
Maße:	Breite: 30 cm Tiefe: 31 cm Höhe: 24 cm
DMX-Kanäle:	1/3
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
LED-Typ:	Array Cluster 100 W, weiß
LED-Anzahl:	1
Farbtemperatur:	3200 K
Abstrahlwinkel:	60°
Maße (L x B x H):	240 x 300 x 310 mm
Gewicht:	4 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte