

EUROLITE LED ML-56 COB 3200K 100W 60° sil

LED-Scheinwerfer im Multi-Lens-Design mit leistungsstarker weißer LED

Art.-Nr.: 41604046

GTIN: 4026397508994



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Ausgestattet mit einer 100-W-COB-LED
- Funktionen: Dimmer, Strobe-Effekt, Master/Slave-Betrieb
- Bedienbar im Standalone-Modus oder über DMX
- 1 oder 3 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Abstrahlwinkel circa 60°
- Acht verschiedene Dimmerkurven einstellbar
- Farbtemperatur für Artikel Nr. 41604021/41604046 3200K und Artikel Nr. 41604020/41604045 5600K
- Haltebügel zur Montage auf einem Stativ oder an einer Traverse
- Arretiermöglichkeit am Haltebügel
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Control-Board mit vier Bedientasten und LCD-Display
- Anschlussfertig mit Netzleitung und Schutzkontaktstecker
- Mit Farbfilterrahmen
- Optionale Flügelbegrenzer erhältlich
- Ideal für Theater, Großbühnen als Vorbühnenscheinwerfer und den mobilen Einsatz
- In Silber oder Schwarz erhältlich
- 1 leistungsstarke LED 100 W
- Bereits vorprogrammiert bei Light 'J
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)

Logistic

EAN / GTIN: 4026397508994

Gewicht: 4,70 kg

Länge: 0.27 m

Breite: 0.27 m

Höhe: 0.38 m

Technische Daten:

Stromversorgung:

230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert:	120,00 W
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	1 x 100 W
Vorprogrammiert bei:	Light´J
Farbwiedergabeindex (CRI):	83 Ra
Gehäusefarbe:	Silber
Maße:	Breite: 30 cm Tiefe: 31 cm Höhe: 24 cm
Gewicht:	4,25 kg
DMX-Kanäle:	1/3
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
LED-Typ:	Array Cluster 100 W, weiß
LED-Anzahl:	1
Farbtemperatur:	3200 K
Abstrahlwinkel:	60°
Maße (L x B x H):	240 x 300 x 310 mm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte