


## EUROLITE LED PMC-16x20W COB 3200K

PRO COB-Performance Cluster mit 4 x 4 Matrix

Art.-Nr.: 41606200

GTIN: 4026397459838



### Features:

- Ausgestattet mit 16 x 20-W-COB-LED
- Farbtemperatur 3200 K
- 3, 16 oder 19 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Jede LED kann einzeln angesteuert werden
- Funktionen: interne Programme und Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit, Dimmer, Master/Slave
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Zur Verwendung für Bühnen, Laufstege, Traversensysteme oder Dekoration
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit LCD-Anzeige und 4 Bedientasten
- Arretiermöglichkeit am Haltebügel
- Netzanschluss über Neutrik PowerCon-Buchse und beiliegendes Netzkabel
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung eines weiteren Gerätes
- Nach jeweils 8 Geräten muss die Stromversorgung neu eingespeist werden
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Mit einem Abstrahlwinkel von 60°

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397459838

Gewicht: 9,20 kg

Länge: 0.43 m

Breite: 0.41 m

Höhe: 0.26 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 275 W

Lampenart: LED-Lampe

Blitzrate: 1 - 20 Hz

DMX-Kanäle:	3; 16; 19
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; Light Captain
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	60°
Farbtemperatur:	3200K
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 31,5 cm Tiefe: 34,5 cm Höhe: 34,5 cm
Gewicht:	8,20 kg
DMX-Kanäle:	3/16/19
DMX-Anschluss:	5-pol und 3-pol XLR
Blitzrate:	20 Hz
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
LED-Anzahl:	16
LED-Typ:	Array 20 W, weiß
Farbtemperatur:	3200 K
Abstrahlwinkel:	60°
Maße (B x T x H):	345 x 315 x 345 mm
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

## Lieferumfang: