

## EUROLITE Audience Blinder 4x60W LED COB RGB

Audience Blinder mit 60-W-COB-LEDs

Art.-Nr.: 41606340

GTIN: 4026397474107



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Ausgestattet mit 4 x 60-W-COB-LED in den Farben Rot, Grün und Blau
- 3, 5, 12 oder 15 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Jede LED kann einzeln angesteuert werden
- Stabiles und formschönes Gehäuse
- Schwenkbare Lampenreihen
- Funktionen: statische Farben, RGB-Farbmischung, interne Programme, Dimmer und Strobo-Effekt einstellbar über DMX, Master/Slave
- Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit LCD-Anzeige und 4 Bedientasten
- Zur Verwendung für Bühnen, Laufstege, Traversensysteme oder Dekoration
- Netzanschluss über Neutrik PowerCon-Buchse und beiliegendes Netzkabel
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung eines weiteren Gerätes
- Nach jeweils 8 Geräten muss neu eingespeist werden
- Bereits vorprogrammiert bei Light J; Light Captain

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397474107

Gewicht: 11,70 kg

Länge: 0.53 m

Breite: 0.51 m

Höhe: 0.25 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 300 W

Schutzart: IP20

Blitzrate: 1 - 20 Hz

|                            |  |
|----------------------------|--|
| DMX-Kanäle:                | 3  |
| Vorprogrammiert bei:       | Light J; Light Captain                             |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 60°  |
| Maße:                      | Breite: 40 cm<br>Tiefe: 41,5 cm<br>Höhe: 17,5 cm   |
| Gewicht:                   | 9,80 kg  |
| DMX-Kanäle:                | 3/5/12/15  |
| DMX-Anschluss:             | 5-pol und 3-pol XLR                                |
| Blitzrate:                 | 20 Hz  |
| Musiksteuerung:            | über eingebautes Mikrofon                          |
| LED-Anzahl:                | 4  |
| LED-Typ:                   | Array Cluster 60 W, RGB                            |
| Abstrahlwinkel:            | 60°  |
| Maße (L x B x H):          | 175 x 400 x 415 mm                                 |
| Rechtliche Spezifikationen |  |
| Spezialprodukt:            | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck:          | Beleuchtung für Show-Effekte                       |