

## EUROLITE LED Pixel Matrix Panel 2x5 RGB/WW

Matrix-Scheinwerfer mit RGB/WW-LEDs, Pixelansteuerung & Makros für Abläufe

Art.-Nr.: 41606355

GTIN: 4026397742503



**Listenpreis: 451.01 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

- Kreieren Sie sensationelle Lichteffektflächen durch Verbinden mehrerer Geräte
- 10 leistungsstarke LEDs 12 W SMD 5050 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)<BR>LEDs einzeln ansteuerbar
- Dimmer elektronisch; Farbwechsel; Farbüberblendung; Vordergrundfarben einstellbar; Hintergrundfarben einstellbar; Farbmakros einstellbar
- Blinder-Effekt; Matrix-Effekt; Stroboskop-Effekt
- 9 integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); RDM; Art-Net; W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Musiksteuerung; Master/Slave Funktion
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain
- Flimmerfrei
- DMX Ausfallmodus (Hold; Blackout)
- Mit einem Abstrahlwinkel von 45°
- Mit Montagebügel schwenk- und neigbar für Wand- und Deckenmontage in beliebigen Winkeln; mit Bügel zum Aufstellen am Boden
- Mehrfarbiges LCD Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Mobile DJ's / Alleinunterhalter
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

### Lieferumfang

- 1 x Lichteffekt, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397742503

Gewicht: 5,80 kg

Länge: 0.53 m

Breite: 0.27 m

Höhe: 0.22 m

## Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	60 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	10 x 12 W SMD 5050 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0,4 - 11 Hz
DMX-Kanäle:	4; 10; 15; 40; 42
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Netzwerkanschluss:	Protokoll: Art-Net 3 über 2x RJ-45 E-Con (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); RDM; Art-Net; W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Musiksteuerung; Master/Slave Funktion
Vorprogrammiert bei:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	2900 Hz
DMX Ausfallmodus:	Hold; Blackout
Abstrahlwinkel:	45°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	45°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	82°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel schwenk- und neigbar für Wand- und Deckenmontage in beliebigen Winkeln Bügel zum Aufstellen am Boden
Displaytyp:	Mehrfarbiges LCD Display
USB-Anschluss:	Typ A
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø10mm
Material:	Metall
Maße:	Breite: 45,0 cm Tiefe: 13,5 cm Höhe: 20,3 cm
Gewicht:	5,00 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)

Rechtliche Spezifikationen

---

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten  
vorgesehen

---

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte

---