

## EUROLITE LED PAR-56 COB RGB 25W sw

PAR-Spot mit 25-W-COB-LED (RGB) & verstellbarem Abstrahlwinkel (60°/20°)

Art.-Nr.: 41607215

GTIN: 4026397533941



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Ausgestattet mit einer leistungsstarken 25-W-COB-LED mit RGB-Farben
- Funktionen: stufenlose RGB-Farbmischung, feste Farben, interne Programme, Dimmer, Strobe-Effekt, Master/Slave-Betrieb
- Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Bedienbar im Standalone-Modus, über DMX oder über IR Fernbedienung
- Steuerbar über IR-Fernbedienung, im Lieferumfang enthalten
- Mikrofonempfindlichkeit über das Control Board einstellbar
- Änderung des Abstrahlwinkels (von ca. 60° auf ca. 20°) durch beiliegende Linse
- Einfache Installation
- Durch zusätzlichen Standbügel ideal als Floorspot einsetzbar
- Arretiermöglichkeit an den Bügeln
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Control-Board mit drei Bedientasten und LED-Anzeige
- Anschlussfertig über Netzleitung mit Schutzkontaktstecker
- Schaltteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- In Silber oder Schwarz erhältlich
- 1 leistungsstarke LED 25 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 20°

### Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Fernbedienung, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Linse, 1 x Batterie

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397533941

Gewicht: 2,10 kg

Länge: 0,21 m

Breite: 0,21 m

Höhe: 0,31 m

## Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	25 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	1 x 25 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	3; 5
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	20°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	Mit Fresnell 20° 60°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	Mit Fresnell 28° 101°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 22 cm Tiefe: 17 cm Höhe: 24,5 cm
Gewicht:	1,88 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte