EUROLITE LED ML-56 COB RGBAWUV Hypno Floor sw

ML-Scheinwerfer mit RGBAW+UV-LED (6in1) und RGB-SMD-Ring

Art.-Nr.: 41607309

GTIN: 4026397646801

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, voreingestellte Farben, Dimmer und Strobe-Effekt
- Weißabgleich einstellbar
- LED-Ring mit RGB-Farbmischung, Dimmer, voreingestellten Farben und Farbwechseln
- SMD-Ring und COB-Spot separat steuerbar
- Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Farbvoreinstellungen, die sich über den DMX-Controller aufrufen lassen
- Mit Farbfilterrahmen
- Stroboskop-Effekt; UV-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 35°
- Mit Doppelbügel
- 4 stelliges 14-Segment-LED Display

Scheinwerfer

- 1 leistungsstarke LED 100 W COB (Chip-on-board) 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)

Lichteffekt

- 32 leistungsstarke LEDs 0,2 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Filterrahmen

Logistic

EAN / GTIN: 4026397646801

Gewicht: 4,05 kg

Länge: 0.29 m

Breite: 0.29 m

Höhe: 0.38 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	100 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Lampenart:	LED-Lampe
Blitzrate:	0 - 17 Hz
DMX-Kanäle:	3 (HSV Farbton/Sättigung/Dunkelstufe); 5; 6; 8; 9; 10; 14
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	Light´J; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	35°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	35°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	76°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Displaytyp:	4 stelliges 14-Segment-LED Display
Maße:	Breite: 29 cm Tiefe: 25,5 cm Höhe: 32 cm
Gewicht:	3,55 kg
LED-Typ:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
LED-Typ:	32 x 0,2 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.