

EUROLITE LED ML-46 COB RGBAW 50W Floor sw

ML-Scheinwerfer mit 50-W-COB-LED und RGBAW-Farbmischung

Art.-Nr.: 41607311 GTIN: 4026397541465











Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Ausgestattet mit einer 50-W-LED mit RGBAW-Farben
- HSV, 5, 7, 8 oder 11 DMX-Kanäle wählbar
- Funktionen: statische Farben, RGBAW-Farbmischung, automatischer Farbwechsel, interne Programme und benutzerdefinierte Programme, benutzerdefinierte Farbvoreinstellungen, Dimmer und Strobe-Effekt, Leistungsbegrenzung
- Weißabgleich einstellbar
- Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Farbvoreinstellungen, die sich über den DMX-Controller aufrufen lassen
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Abstrahlwinkel circa 22°
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Control-Board mit vier Bedientasten und LED-Anzeige
- Durch zusätzlichen Standbügel ideal als Floorspot einsetzbar
- Arretiermöglichkeit an den Bügeln
- Optionaler Farbfilterrahmen und Flügelbegrenzer erhältlich
- Anschlussfertig mit Netzleitung und Schutzkontaktstecker
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- In Silber oder Schwarz erhältlich
- 1 leistungsstarke LED 50 W COB (Chip-on-board) 5in1 PCL RGBWA (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt
- Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; LED PC-Control 512
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 22°

Logistic

EAN / GTIN: 4026397541465

Gewicht: 3,00 kg Länge: 0.26 m Breite: 0.26 m Höhe: 0.31 m

Lieferumfang

1 x Filterrahmen

Technische Daten:

| Gesamtanschlusswert: | 60 W |
|-----------------------------|---|
| Schutzart: | IP20 |
| Stromanschluss: | Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED: | 1 x 50 W COB (Chip-on-board) 5in1 PCL RGBWA (homogene Farbmischung) |
| Blitzrate: | 0 - 17 Hz |
| DMX-Kanäle: | 5; 7; 8; 11; 3 (HSV Farbton/Sättigung/Dunkelstufe) |
| DMX-Eingang: | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Ansteuerung: | DMX; Musiksteuerung über Mikrofon |
| Vorprogrammiert bei: | Light'J; LED PC-Control 512 |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel: | 22° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 22° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 52° |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Maße: | Breite: 23,5 cm Tiefe: 22 cm Höhe: 23 cm |
| Gewicht: | 2,50 kg |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |