

EUROLITE LED ML-56 COB CW/WW 100W Floor sw

ML-Scheinwerfer mit 100-W-COB-LED in Kalt- und Warmweiß

Art.-Nr.: 41607370

GTIN: 4026397566949



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Ausgestattet mit einer 100-W-LED in CW/WW
- Funktionen: CW/WW-Farbmischung, Dimmer und Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Abstrahlwinkel 35°
- Adressierung und Einstellung über Control-Board mit vier Bedientasten und LED-Anzeige
- Durch zusätzlichen Standbügel ideal als Floorspot einsetzbar
- Arretiermöglichkeit an den Bügeln
- Mit Farbfilterrahmen
- Optionale Flügelbegrenzer erhältlich
- Anschlussfertig mit Netzleitung und Schutzkontaktstecker
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- In Silber oder Schwarz erhältlich
- 1 leistungsstarke LED 100 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (homogene Farbmischung)
- Variable Farbtemperatur 2900 K - 6000 K
- Stroboskop-Effekt
- Ansteuerbar über DMX
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; LED PC-Control 512
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 35°
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Filterrahmen

Logistic

EAN / GTIN: 4026397566949

Gewicht: 4,00 kg

Länge: 0,38 m

Breite: 0,30 m

Höhe: 0,30 m

Technische Daten:

| | |
|-----------------------------|--|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 90 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Stromanschluss: | Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED: | 1 x 100 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (homogene Farbmischung) |
| Farbtemperatur: | 2900K - 6000K einstellbar |
| Blitzrate: | 0 - 17 Hz |
| DMX-Kanäle: | 4 |
| DMX-Eingang: | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Ansteuerung: | DMX |
| Vorprogrammiert bei: | Light'J; LED PC-Control 512 |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel: | 35° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 35° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 74° |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | 81 Ra |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Maße: | Breite: 29 cm Tiefe: 25,5 cm Höhe: 32 cm |
| Gewicht: | 3,41 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche) |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |