

## EUROLITE AKKU Flat Light 3 sw

Flacher Scheinwerfer mit 3x 8-W-RGBW-LED, QuickDMX-Transceiver und Bügel

Art.-Nr.: 41700016

GTIN: 4026397630022



**Listenpreis: 284.41 €**

inkl. 19% MwSt.

### Beschreibung:

Flacher Scheinwerfer mit 3x8-W-RGBW-LED, Quick-DMX-Tranceiver & Bügel

Der flache Scheinwerfer EUROLITE AKKU Flat Light 3 ist kabellos, flexibel und vielseitig. Ausgestattet ist er mit drei leistungsstarken 8-Watt-LEDs (4in1) in Rot, Grün, Blau und Weiß. Wenn Sie auf der Suche nach einem Scheinwerfer sind, der nicht viel Platz beansprucht und für den Einsatz auf Bühnen, in Diskotheken, im Theater, an Bars oder auch mobil geeignet ist, bietet sich der AKKU Flat Light 3 an.

Mit einer Betriebszeit von bis zu 16 Stunden im Betrieb über den eingebauten Akku punktet der Scheinwerfer gerade für Ihren mobilen Einsatz.

Der kompakte und lichtstarke Scheinwerfer steckt in einem eleganten Gehäuse. Über den Bügel ist der Neigungswinkel manuell einstellbar.

Neben statischen Farben mit stufenloser RGBW-Farbmischung können Sie auf interne Programme und einen Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit zurück greifen. Der Dimmer mit einstellbarer Dimmergeschwindigkeit und die Musiksteuerung bieten Ihnen weitere Möglichkeiten.

Ansteuern können Sie das Flat Light 3 per DMX mit Master/Slave Funktion, mit der mitgelieferten Infrarot-Fernbedienung, im Standalone-Betrieb und über den integrierten QuickDMX-Funksender/-empfänger für die drahtlose Übertragung von DMX512-Signalen.

Die Adressierung und Einstellung können Sie außerdem bequem über das Control-Board mit berührungsempfindlichen Tasten und LCD vornehmen.

Zusätzlich ist das Flat Light 3 mit einem Kensington-Sicherheitsanschluss ausgestattet, mit dem Sie Ihr Gerät gegen Diebstahl absichern können.

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397630022

Gewicht: 1,83 kg

Länge: 0.27 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.11 m

## Features:

---

- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Elegantes Gehäuse zur Verwendung in Innenräumen
- Betriebsdauer bis zu 16h je nach verwendetem Programm
- 3 leistungsstarke LEDs 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Dimmer elektronisch; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Direkte Farbwahl für 30 Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; QuickDMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 12°
- Mit Montagebügel
- OLED Display
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Mit einer KENSINGTON-LOCK Diebstahlsicherung
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Kleinverleih; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Meditation & Entspannung
- Bereits vorprogrammiert bei Light J; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Geräuschloser Betrieb
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- Einsatzmöglichkeit: Stehend

### Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Externes Netzteil, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 1 x Konformitätserklärung

## Technische Daten:

---

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12,6 V DC 2,5 A
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Batterie/Akku Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Eurostecker (mitgeliefert)
Akkutyp:	2 x Lithium-Ion 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 16h je nach verwendetem Programm Ladedauer 4h
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	3 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	3; 4; 6; 8; 10
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; QuickDMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	Light J; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projektion:	Flimmerfrei

Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Abstrahlwinkel:	12°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	12°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	30°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	OLED Display
Diebstahlsicherung:	KENSINGTON-LOCK
Maße:	Breite: 16,8 cm Tiefe: 13,8 cm Höhe: 6,2 cm
Gewicht:	1,62 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte