

EUROLITE AKKU MBT-3 Spot MK2

Lichtfächer für besondere Uplighting- und Beameffekte mit Akku

Art.-Nr.: 41700150

GTIN: 4026397722642



Listenpreis: 355.81 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Stroboskop-Effekt; Fächer-Effekt; Uplight-Effekt
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Geräuschloser Betrieb
- 3 leistungsstarke LEDs 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
LEDs einzeln ansteuerbar
- 9 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 15 Farben
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) mit einstellbarem Ansprechverhalten
- Betriebsdauer bis zu 16h je nach verwendetem Programm
- Ansteuerbar über Stand-alone; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- Flimmerfrei
- Platzsparend gebaut
- Mit einem Abstrahlwinkel von 13°
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
- Bereits vorprogrammiert bei Light 'J'; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 3; EASY SHOW 2
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; mobilen Einsatz; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Kleinverleih

Lieferumfang

Logistic

EAN / GTIN: 4026397722642

Gewicht: 4,40 kg

Länge: 0.34 m

Breite: 0.25 m

Höhe: 0.16 m

- 1 x Gerät, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Kabellänge:	1,5 m
Stromausgang:	Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 1,6 A Sicherung auswechselbar
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 14,8 V, 6600 mAh, 97,68 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 16h je nach verwendetem Programm Ladedauer 4h
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	3 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Neigungswinkel:	180 °
Blitzrate:	0 - 25 Hz
DMX-Kanäle:	3; 4; 8; 12; 16
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; IR- Fernbedienung; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Vorprogrammiert bei:	Light J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 3; EASY SHOW 2
Projektion:	Flimmerfrei
Aufbau:	Platzsparend gebaut
Abstrahlwinkel:	13°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	13°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Länge: 30,5 cm Breite: 9,5 cm Höhe: 22 cm
Gewicht:	4,15 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	

Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte