

EUROLITE AKKU Table Light 2 RGB+WW

Wetterfeste Akku-Tischlampe mit warmweißem Licht und 8 RGB-Farben

Art.-Nr.: 41700330

GTIN: 4026397703658



Listenpreis: 53.43 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Zwei Schaltstufen für Weißlicht
- Komfortable Bedienung über Zugschalter
- Betriebsdauer bis zu 40h
- 4 leistungsstarke LEDs SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
- 9 leistungsstarke LEDs 0,2 W SMD 2835 warmweiß (WW)
- Farbwahl manuell; Farbüberblendung stufenlos
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Ein-/Aus-Schalter am Gerät
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)
- Für den Außenbereich geeignet IP44
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend

Lieferumfang

- 1 x Lichteffect, 1 x USB-Kabel, 1 x Ständer, 1 x Platte, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397703658

Gewicht: 0,83 kg

Länge: 0.15 m

Breite: 0.15 m

Höhe: 0.17 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 3,7 V DC

Schutzart: IP44

Schutzklasse: SK III

Nennleistung:	1,8 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über USB C (W) Einbauversion Stromanschlusskabel für USB A Netzanschluss (mitgeliefert)
Akkutyp:	2 x Lithium-Ion 3,7 V, 1800 mAh, 6,66 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 40h
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	4 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung) 9 x 0,2 W SMD 2835 warmweiß (WW)
Farbtemperatur:	3000K
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Ein-/Aus-Schalter am Gerät
Farbwiedergabeindex (CRI):	83 Ra
Lichtstrom:	200 lm
Gehäusefarbe:	Milchig; weiß
Status LED:	Power, Ladezustandsanzeige
Maße:	Höhe: 26,5 cm Durchmesser: Ø 15,3 cm
Gewicht:	720 g
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Energieeffizienzklasse (A - G):	F
Platte	
Material:	Metall, 2,5 mm
Farbe:	Silbergrau
Maße:	Durchmesser: Ø 15 cm
Ständer	
Material:	Metall
Farbe:	Silbergrau
Maße:	Höhe: 12 cm Durchmesser: Ø 1,9 cm
USB-Kabel	
Kabellänge:	Ca. 0,8 m
Farbe:	Weiß