


EUROLITE AKKU IP Pixel Tube 360° PRO CRMX

Art.-Nr.: 41700420

Akkubetriebene IP-Pixel-Röhre mit RGB/CW/WW-Farbmischung, 360° Abstrahlwinkel und CRMX-Empfänger

GTIN: 4026397742268



Features:

- Integrierter Drahtlos-Empfänger für CRMX-Betrieb
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 8,5h je nach verwendetem Programm
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- 144 LEDs 0,5 W SMD 5050 5in1 PCL RGB/CW/WW (homogene Farbmischung)
24 Segmente einzeln ansteuerbar
- Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Farbmischung einstellbar; Farbmakros voreingestellt; Weißabgleich einstellbar; Programmwahl manuell; Farbanimationen mit zwei einstellbarer Farben; Notbeleuchtungsfunktion bei Stromausfall einstellbar; Energiesparmodus
- 53 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 37 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; IR-Fernbedienung; CRMX by LumenRadio
- Fixtures vorhanden für Light Captain; Colorchief
- Flimmerfrei
- DMX-Ausfallmodus (Hold; Blackout; Static; Full on)
- Mit einem Abstrahlwinkel von 360°
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Halteclip
- Einfarbiges OLED Display
- Ladezustandsanzeige
- Anzeige der verbleibenden Akkulaufzeit für die aktuelle Einstellung
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Mit Druckausgleichsmembran
- Mit einer KENSINGTON-LOCK Diebstahlsicherung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397742268

Gewicht: 3,90 kg

Länge: 1.10 m

Breite: 0.21 m

Höhe: 0.14 m

- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Architektur; Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Verleiher; Video- und Fotografie; Werbung/Schaufenster
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
- Geräuschloser Betrieb
- 3 Tasten der Fernbedienung zum Speichern eigener Einstellungen

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 13V DC 3000 mA
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Stromanschlusskabel mit Netzteil (mitgeliefert) Batterie/Akku
Aufbau Kabel:	2 x 0,75 mm² H03VVH2-F
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 10,8 V, 9000 mAh, 97,2 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 8,5h je nach verwendetem Programm Ladedauer 4h
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	144 x 0,5 W SMD 5050 5in1 PCL RGB/CW/WW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	2 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	4; 5; 7; 14; 16; 20,1; 20,2; 22,1; 22,2; 24,1; 24,2; 120; 124
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; IR-Fernbedienung; CRMX by LumenRadio
Fixtures vorhanden für:	Light Captain; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	12600 Hz
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Modulation:	GFSK
DMX-Ausfallmodus:	Hold; Blackout; Static; Full on
Abstrahlwinkel:	360°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	360°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	360°
Farbwiedergabeindex (CRI):	84 Ra
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	2x Halteclip M10 Gewinde
Displaytyp:	Einfarbiges OLED Display
Display:	Ladezustandsanzeige , Akkulaufzeitberechnung
Material:	Kunststoff; Aluminium
Diebstahlsicherung:	KENSINGTON-LOCK
Maße:	Länge: 109 cm Breite: 7,0 cm

	Tiefe: 7,0 cm
Gewicht:	2,80 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut

Lieferumfang:

1 x Lichteffekt
1 x Ladegerät
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Fernbedienung
1 x Batterie
1 x Stativ
2 x Befestigungsclip
2 x Splint
1 x Bedienungsanleitung
1 x Konformitätserklärung
1 x Adapter