

## EUROLITE AKKU TL-3 TCL Trusslight

Scheinwerfer mit 3 x 3-W-3in1-LED (RGB) für die Traversen-Innenbeleuchtung

Art.-Nr.: 41700500

GTIN: 4026397516579



## Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

### Beschreibung:

Der AKKU TL-3 TCL Trusslight ist ein Scheinwerfer mit lichtstarken 3 x 3-W-RGB-LEDs (3in1) konstruiert für die Beleuchtung von Traversen. Er ist kabellos und akkubetrieben (6,5 Stunden Laufzeit) und passt dank seiner geringen Maße in viele 3- und 4-Punkt-Traversensysteme.

Die Funktionen sind vielfältig: Es gibt statische Farben, stufenlose RGB-Farbmischung, interne Programme, Dimmer sowie Strobe-Effekte mit variabler Geschwindigkeit.

Die Steuerung kann sowohl über DMX, wie auch über die mitgelieferte Funkfernbedienung (Eurolite IR-7) erfolgen. Somit ist der AKKU TL-3 TCL perfekt einsetzbar für den Standbau, auf Bühnen und überall dort, wo Trussing sonst noch zur Anwendung kommt.

### Features:

- Kompakt und lichtstark, dadurch ideal geeignet zur Montage im Trussing
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Ausgestattet mit 3 x 3-W-TCL-LED in Rot, Grün und Blau
- Betrieb über Netzanschluss oder eingebautem Lithium-Ionen-Akku mit bis zu 6,5 Stunden Betriebszeit
- Integrierte Ladeautomatik mit Ladeanzeige
- Steuerbar über EUROLITE IR-7 Fernbedienung, im Lieferumfang enthalten
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- 3, 5 oder 8 DMX-Kanäle wählbar
- Funktionen: statische Farben, stufenlose RGB-Farbmischung, interne Programme, Dimmer, Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit, Musiksteuerung, Master/Slave-Betrieb
- Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Mikrofonempfindlichkeit einstellbar

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397516579

Gewicht: 1,50 kg

Länge: 0.18 m

Breite: 0.17 m

Höhe: 0.20 m

- Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
  - Ideal für den Standbau, auf Bühnen und überall dort, wo Trussing zur Anwendung kommt
  - Ideal für ALUTRUSS 3-PUNKT-SYSTEM DECOLOCK DQ3
  - Hängende als auch stehende Montage möglich
  - Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
  - Anschlussfertig über beiliegende Netzanschlussleitung mit Schutzkontaktstecker
  - Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
  - 3 leistungsstarke LEDs 3 W high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
  - Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
  - Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
  - Flimmerfrei
  - Mit einem Abstrahlwinkel von 16°
- Gerät**
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
  - Betriebsdauer bis zu 6,5h je nach verwendetem Programm
- Lieferumfang**
- 1 x Gerät, 1 x Fernbedienung

## Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	19,00 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Batterie/Akku Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	3 x 3 W high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 30 Hz
DMX-Kanäle:	3; 5; 8
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	16°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	16°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	34°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 12,1 cm Tiefe: 10,8 cm Höhe: 13,6 cm
Gewicht:	1,35 kg
Gerät	
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 11,1 V, 4400 mAh, 48,84 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 6,5h je nach verwendetem Programm Ladedauer 4,5h

Fernbedienung

---

Batterie: 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut

---

Rechtliche Spezifikationen

---

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen

---

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte

---