

EUROLITE AKKU TL-3 TCL Trusslight QuickDMX ws

Truss-Innenlicht mit 3 x 3-W-3in1-LED mit QuickDMX-Transceiver

Art.-Nr.: 41700503

GTIN: 4026397666489



Listenpreis: 213.01 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Kompakt und lichtstark
- Ideal für ALUTRUSS DECOLOCK DQ3 3-Punkt-System
- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Gewinde für Installation an Traversen
- Betriebsdauer bis zu 16h je nach verwendetem Programm
- 3 leistungsstarke LEDs 3 W high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
- Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; DMX; QuickDMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 11°
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Kleinverleih; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Bühne
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Geräuschloser Betrieb
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 1 x Konformitätserklärung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397666489

Gewicht: 1,46 kg

Länge: 0.16 m

Breite: 0.16 m

Höhe: 0.19 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	25 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Batterie/Akku Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 11,1 V, 4400 mAh, 48,84 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 16h je nach verwendetem Programm Ladedauer 3h
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	3 x 3 W high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 23 Hz
DMX-Kanäle:	3; 5; 8
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	IR-Fernbedienung; DMX; QuickDMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone
Vorprogrammiert bei:	Light J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projektion:	Flimmerfrei
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Abstrahlwinkel:	11°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	11°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	24°
Gehäusefarbe:	Weiß
Maße:	Breite: 12,1 cm Tiefe: 10,8 cm Höhe: 14,5 cm
Gewicht:	1,30 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte