eurolite®

EUROLITE AKKU IP TL-3 QCL Trusslight CRMX

Art.-Nr.: 41700515

Wetterfester Akku-LED-Spot (IP65) ideal als Trusslight oder Uplight mit lichtstarken 3x10W RGBW LED

GTIN: 4026397732719

Listenpreis: 391.51 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Integrierter Drahtlos-Empfänger für CRMX-Betrieb
- Kompakt und lichtstark
- Zusätzlicher Frostfilter für ein breites, homogenes und weiches Licht
- Gewinde für Installation an Traversen
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 10h je nach verwendetem Programm
- 3 leistungsstarke LEDs 10 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) mit einstellbarem Ansprechverhalten; Weißabgleich; Energiesparmodus
- Uplight-Effekt
- 36 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 15 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; Master/Slave Funktion; IR-Fernbedienung; DMX; CRMX by LumenRadio; W-DMX by Wireless Solution; RDM
- Bereits vorprogrammiert bei Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 8°
- OLED Display
- Anzeige der verbleibenden Akkulaufzeit für die aktuelle Einstellung
- Ladezustandsanzeige
- Gummifüße
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Mit Druckausgleichsmembran

Logistic

EAN / GTIN: 4026397732719

Gewicht: 2,47 kg

Länge: 0.20 m

Breite: 0.18 m

Höhe: 0.20 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; mobilen Einsatz; Bühne; Mobile DJ´s / Alleinunterhalter
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
- 3 Tasten der Fernbedienung zum Speichern eigener Einstellungen

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Externes Netzteil, 1 x Frostfilter, 3 x Rändelschraube, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 16,8V 3150 mA
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Eurostecker (mitgeliefert) Batterie/Akku
Kabellänge:	1,5 m abnehmbar
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 14,8 V, 5200 mAh, 76,96 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 10h je nach verwendetem Programm Ladedauer 3,5h
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	3 x 10 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	1 - 23 Hz
DMX-Kanäle:	3; 4; 6; 8; 11
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; Master/Slave Funktion; IR-Fernbedienung; DMX; CRMX by LumenRadio; W-DMX by Wireless Solution; RDM
Vorprogrammiert bei:	Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Abstrahlwinkel:	8°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	8° Frostfilter 20°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	16° Frostfilter 40°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	2x M10 Gewinde
Displaytyp:	OLED Display
Display:	Akkulaufzeitberechnung , Ladezustandsanzeige
Transporthilfe:	Gummifüße
Maße:	Länge: 13 cm Tiefe: 11,5 cm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

	Höhe: 15,3 cm
Gewicht:	2,24 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.