

EUROLITE AKKU UP-4 QCL Spot QuickDMX

Lichtstarkes Uplight mit 4 x 8-Watt-4in1-LED und QuickDMX-Transceiver

Art.-Nr.: 41700540

GTIN: 4026397573374



Listenpreis: 355.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Betriebsdauer bis zu 9,5h je nach verwendetem Programm
- 4 leistungsstarke LEDs 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; QuickDMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 22°
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; mobilen Einsatz; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Kleinverleih
- Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- Mit Bügel zum Aufstellen am Boden
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie

Logistic

EAN / GTIN: 4026397573374

Gewicht: 3,82 kg

Länge: 0.20 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.22 m

Technische Daten:

| | |
|-----------------------------|--|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 50 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Batterie/Akku Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Kabellänge: | Ca. 1 m |
| Stromausgang: | 1 x P-Con (grau), Einbauversion |
| Akkutyp: | 1 x Lithium-Ion 14,8 V, 7800 mAh, 115,44 Wh |
| Akku: | Betriebsdauer bis zu 9,5h je nach verwendetem Programm Ladedauer 3h |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED: | 4 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung) |
| DMX-Kanäle: | 3; 4; 6; 8; 10 |
| DMX-Eingang: | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion IP |
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion IP |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | DMX; Stand-alone; QuickDMX; IR- Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon |
| Vorprogrammiert bei: | Light J; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Trägerfrequenz: | 2,4 GHz |
| Abstrahlwinkel: | 22° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 22° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 32° |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Bügel zum Aufstellen am Boden |
| Maße: | Breite: 16,7 cm Tiefe: 13,8 cm Höhe: 18,8 cm |
| Gewicht: | 3,59 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Fernbedienung | |
| Batterie: | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |