

EUROLITE AKKU IP PAR 14 HCL QuickDMX

IP65-Akku-Scheinwerfer mit RGBWA+UV-LEDs, QuickDMX, Diffusorscheiben und IR-Fernbedienung

Art.-Nr.: 41700800

GTIN: 4026397676167



Listenpreis: 712.81 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Betriebsdauer bis zu 26h je nach verwendetem Programm
- 14 leistungsstarke LEDs 10 W 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
- Variable Farbtemperatur 2700 K - 8000 K
- Frostfilter
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 27 Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; IR-Fernbedienung; Master/Slave Funktion; QuickDMX
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 15°
- Mit Doppelbügel
- LCD Display
- Für den Außenbereich geeignet
- Bereits vorprogrammiert bei LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Geräuschloser Betrieb
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Bühne; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

Logistic

EAN / GTIN: 4026397676167

Gewicht: 9,10 kg

Länge: 0.41 m

Breite: 0.36 m

Höhe: 0.35 m

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 1 x XLR Kabel, 3 x Diffusorscheibe, 2 x Schrauben

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Batterie/Akku eingebaut Über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Kabellänge:	Ca. 1,1 m
Stromausgang:	IP T-Con (W) Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 3 A Sicherung auswechselbar
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 22,2 V, 4400 mAh, 97,68 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 26h je nach verwendetem Programm Ladedauer 3h
LED:	14 x 10 W 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
Farbtemperatur:	2700K - 8000K einstellbar
Blitzrate:	0 - 20 Hz
Ausstattung:	Frostfilter
DMX-Kanäle:	2; 3; 6-1; 6-2; 12
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; IR-Fernbedienung; Master/Slave Funktion; QuickDMX
Vorprogrammiert bei:	LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J
Projektion:	Flimmerfrei
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Abstrahlwinkel:	15°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	15° 27° 30° 60°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Displaytyp:	LCD Display
Maße:	Breite: 31,7 cm Tiefe: 22,7 cm Höhe: 37,0 cm
Gewicht:	7,85 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)

Fernbedienung

Batterie: 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut

Rechtliche Spezifikationen

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte
