

## EUROLITE Pro-Flood 1000A asym, R7s + Filterrahmen

Asymmetrischer Fluter für Halogen-Stabbrenner bis zu 1000 W

Art.-Nr.: 41907170

GTIN: 4026397650877



**Listenpreis: 129.71 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

- Stabile Metallausführung
- Hochwertiger Reflektor
- Intelligente Wärmeabführung
- Asymmetrische Version
- Für R-7-s Stabbrenner
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über plug and play
- Mit einem Abstrahlwinkel von 70°
- Geräuschloser Betrieb
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Band/Proberaum; Theater; Konzerte/FOH's; Bühne

#### Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Filterrahmen, 1 x Gitter, 1 x Bedienungsanleitung

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397650877

Gewicht: 3,80 kg

Länge: 0.17 m

Breite: 0.31 m

Höhe: 0.39 m

### Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	Max. 1000 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Passendes Leuchtmittel:	Zweiseitig gesockelt R7s
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker

Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05SS-F
Kabellänge:	Ca. 0,9 m
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Plug and play
Abstrahlwinkel:	70°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	70°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	100°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Material:	Metall, 2 mm
Maße:	Breite: 35 cm Tiefe: 14 cm Höhe: 29,5 cm
Gewicht:	3,55 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	2 x Ø12mm
Material:	Metall, 3 mm
Maße:	Breite: 32,5 cm Tiefe: 3 cm
Filterrahmen	
Material:	Metall, 0,5 mm
Maße:	Breite: 29,2 cm Höhe: 24,5 cm
Gitter	
Maschenweite:	4 x 4 mm
Material:	Metall
Maße:	Breite: 26,7 cm Tiefe: 2 mm Höhe: 21,7 cm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte