

EUROLITE PAR-56 Spot CDM150 sil

Langes-PAR-56-Gehäuse für CDM-T 150 Entladungslampen

Art.-Nr.: 42000910

GTIN: 4026397426946



Features:

- Stabiles Metallgehäuse
- 4 Halteklammern für den Farbfilterrahmen
- Schutzscheibe im Tubus integriert
- Ansteuerbar über plug and play
- Mit einem Abstrahlwinkel von 55°
- Mit Montagebügel
- Für PAR 56
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Video- und Fotografie; Werbung/Schaufenster

Logistic

EAN / GTIN: 4026397426946

Gewicht: 4,50 kg

Länge: 0,27 m

Breite: 0,28 m

Höhe: 0,46 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 210 W

Schutzart: IP20

Schutzklasse: SK I

Stromanschluss: Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker

Kabellänge: Ca. 0,8 m

Sockel/Fassung: G-12

Lampenart: Entladungslampe

Farberzeugung:	Über Farbfilter-Rahmen (optional)
Ansteuerung:	Plug and play
Abstrahlwinkel:	55°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	55°
Gehäusefarbe:	Silber
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Maße:	Länge: 36 cm Breite: 24 cm Höhe: 32 cm
Gewicht:	4,00 kg
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
1 x Filterrahmen
1 x Bedienungsanleitung