

EUROLITE Audience Blinder 4xPAR-36 TCL LED sw

LED-Audience Blinder im PAR-36-Blinder-Gehäuse

Art.-Nr.: 42103477

GTIN: 4026397427677



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Ausgestattet mit 24 x 3-W-TCL (tricolor LED) aufgeteilt in 4 Segmente
- Jedes Segment kann über DMX einzeln angesteuert werden
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon; Empfindlichkeit einstellbar
- Funktionen: statische Farben; automatischer Farbwechsel, 14 interne Programme und Strobo-Effekt mit variabler Geschwindigkeit; Master/Slave
- 3, 5, 6, 9, 12, 15 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Zur Verwendung für Bühnen, Laufstege, Traversensysteme oder Dekoration
- Schwenkbare Lampenreihen
- Stabiles und formschönes Gehäuse
- Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit LCD-Anzeige
- Arretiermöglichkeit am Haltebügel
- Anschlussfertig mit Netzanschlussleitung und Schutzkontaktstecker
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung eines weiteren Gerätes
- Nach jeweils 8 Geräten muss die Stromversorgung neu eingespeist werden

Logistic

EAN / GTIN: 4026397427677

Gewicht: 10,20 kg

Länge: 0.62 m

Breite: 0.51 m

Höhe: 0.24 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 175 W

Schutzart: IP20

Blitzrate: 1 - 20 Hz

DMX-Kanäle: 3

Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	16°
Maße:	Breite: 44,5 cm Tiefe: 15 cm Höhe: 52,5 cm
Gewicht:	8 kg
DMX-Kanäle:	3/5/6/9/12/15
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Blitzrate:	20 Hz
LED-Anzahl:	24
LED-Typ:	3-W-TCL
Abstrahlwinkel:	16°
Maße (L x B x H):	150 x 445 x 525 mm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte