

EUROLITE LED KLS-60 WW Kompakt-Lichtset

Leiste mit 4 lichtstarken, warmweißen Spots, QuickDMX-Buchse, IR-Fernbedienung und Tasche

Art.-Nr.: 42109602

GTIN: 4026397675818



Features:

- Kompaktes Leichtgewicht
- Spots lassen sich um 170° vertikal und 340° horizontal drehen
- 4 LEDs 15 W SMD 5050 warmweiß (WW)
4 Spots einzeln ansteuerbar
- Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- 12 integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; IR-Fernbedienung; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Fixtures vorhanden für Light Captain; Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 5°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- TV-Zapfen
- Mit Omega-Bügel
- Mehrfarbiges OLED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Video- und Fotografie; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Logistic

EAN / GTIN: 4026397675818

Gewicht: 4,65 kg

Länge: 0.57 m

Breite: 0.13 m

Höhe: 0.31 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	50 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	4 x 15 W SMD 5050 warmweiß (WW)
DMX-Kanäle:	1; 3; 4; 5; 7; 8
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; IR-Fernbedienung; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W- DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	Light Captain; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	5°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	5° 11° 24°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	10° 24° 43°
Farbtemperatur:	3200K
Farbwiedergabeindex (CRI):	91 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Warmweiß (WW) 1m: 16000 lx, 3m: 1200 lx, 6m: 350 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	TV-Zapfen Ø 28mm Omega-Bügel
Displaytyp:	Mehrfarbiges OLED Display
Maße:	Breite: 51 cm Tiefe: 12,1 cm Höhe: 21,2 cm
Gewicht:	4,20 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen

Lieferumfang:

- 1 x Gerät
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 8 x Frostfilter
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Tasche
- 1 x Omega-Bügel